

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. ΤΕ 39, ημερομηνίας 17/07/2018 που υποβλήθηκε για την τροποποίηση της άδειας του βιοκτόνου TWP 085 με αριθμό άδειας KY-010,

η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση τροποποιείται ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0010

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

13/08/2013

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/03/2020

2. Κάτοχος της άδειας:

TROY CHEMICAL COMPANY BV
Uiverlaan 12E, 3145XN Maassluis, Holland

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

1. TWP 085
2. Berling Silicon Aqua
3. 085 XYLOSOL
4. SONAK HP1
5. 090 PENETRATING MOORE'S WOOD PRESERVATIVE WATER BASED
6. 090 MOORE'S WOOD ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ ΝΕΡΟΥ
7. Diaxyl Waterbased
8. WOODY IMPREGNANTE AD ACQUA HP
9. Holzschutz WB
10. Holzschutzmittel 085

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ 8 – Συντηρητικά ξύλου

3. Κατηγορία χρηστών: Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση

4. Μορφή: Υγρό

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: IPBC 0.75%, Propiconazole 0.24%

Βοηθητικές ουσίες: 99,01% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: Troy Chemical Europe BV, Ολλανδία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: 1. IPBC, 2. Propiconazole

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας,
σε καθαρή δραστική ουσία:

1. 98% β/β
2. 93% β/β

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

1. Troy Corporation, Troy Chemical Europe BV
2. Janssen PMP

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 31/03/2020.

2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η επικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία: 19/09/2018



Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

- 1. TWP 085**
- 2. Berling Silicon Aqua**
- 3. 085 XYLOSOL**
- 4. SONAK HP1**
- 5. 090 PENETRATING MOORE'S WOOD PRESERVATIVE WATER BASED**
- 6. 090 MOORE'S WOOD ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ ΝΕΡΟΥ**
- 7. Diaxyl Waterbased**
- 8. WOODY IMPREGNANTE AD ACQUA HP**
- 9. Holzschutz WB**
- 10. Holzschutzmittel 085**

Αρ. Άδειας: KY-0010

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
1. TWP 085 2. Berling Silicon Aqua 3. 085 XYLOSOL 4. SONAK HP1 5. 090 PENETRATING MOORE'S WOOD PRESERVATIVE WATER BASED 6. 090 MOORE'S WOOD ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ ΝΕΡΟΥ 7. Diaxyl Waterbased 8. WOODY IMPREGNANTE AD ACQUA HP 9. Holzschutz WB 10. Holzschutzmittel 085	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Troy Chemical Europe BV
	Διεύθυνση	Uiverlaan 12E, 3145XN Maassluis, Ολλανδία
Αριθμός άδειας	KY-0010	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	13/08/2013	
Ημερομηνία λήξης άδειας	31/03/2020	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Troy Chemical Europe BV
Διεύθυνση παρασκευαστή	Uiverlaan 12E, 3145XN Maassluis, Ολλανδία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Westelijke Randweg 94791 RTKlundert, Ολλανδία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστηκής/ών ουσίας/ιών

Δραστηκή ουσία	IPBC
Όνομα παρασκευαστή	Troy Corporation
Διεύθυνση παρασκευαστή	8 Vreeland Road, 07932, Florham Park, New Jersey, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	One avenue L, 07105, Newark, New Jersey, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Δραστική ουσία	IPBC
Όνομα παρασκευαστή	Troy Chemical Europe BV
Διεύθυνση παρασκευαστή	Uiverlaan 12E, 3145XN Maassluis, Ολλανδία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Industriepark 23, 56593, Horhausen, Γερμανία

Δραστική ουσία	Propiconazole
Όνομα παρασκευαστή	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
Διεύθυνση παρασκευαστή	Turnhoutseweg 30, 2340, Beerse, Βέλγιο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone, 215600, Zhangjiagang, Jiangsu, Κίνα

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
IPBC	3-iodo-2-propynylbutyl carbamate	Δραστική ουσία	55406-53-6	259-627-5	0,75
Propiconazole	1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole	Δραστική ουσία	60207-90-1	262-104-4	0.24
Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος					

2.2. Τύπος σκευάσματος

AL – Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη και εικονογράμματα	
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Παρατηρήσεις	EUH 208 Περιέχει IPBC και προπικοναζόλη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Χρήση 1. Επιφανειακή εφαρμογή από επαγγελματίες και μη επαγγελματίες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 – Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Χρήση με επάλειψη, ρολό και ψεκασμό
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Fungi: Wood disfiguring fungi
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα - κατεργασία με επάλειψη - Ψεκασμός, επάλειψη, ρολό
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ρυθμός εφαρμογής για ψεκασμό, επάλειψη και ρολό: 180-220 ml/m ² -100-
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες), Επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Κονσέρβα/Δοχείο, Μεταλλικό: , 750 ml Κονσέρβα/Δοχείο, Μεταλλικό: , 1 L Κονσέρβα/Δοχείο, Μεταλλικό: , 2,5 L Κονσέρβα/Δοχείο, Μεταλλικό: , 5 L Κονσέρβα/Δοχείο, Μεταλλικό: , 20 L Κονσέρβα/Δοχείο, Μεταλλικό: , 120 L Κονσέρβα/Δοχείο, Μεταλλικό: , 200 L Κονσέρβα/Δοχείο, Μεταλλικό: , 1000 L 750 ml, 1L, 2,5L, 5L, 20L, 120L, 200L, 1000L σε Πλαστικά ή επενδυμένα δοχεία από χάλυβα

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση: επάλειψη, ρολό, ψεκασμός.
Ρυθμός εφαρμογής: 180-220 ml/m².
Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα πρέπει να είναι πάνω από 5°C και η

σχετική υγρασία κάτω από 80%. Το κατεργασμένο ξύλο που εκτίθεται στη βροχή πρέπει να επικαλυφθεί σύμφωνα με τις συστάσεις χρήσης που παρέχονται με το συγκεκριμένο προϊόν. Αναδεύστε το προϊόν πριν από τη χρήση.

Χρόνος στεγνώματος: Στέγνωμα για χειρισμό και έτοιμο για τελευταία επίστρωση: περίπου 24 ώρες. Καθαρισμός εργαλείων: Χρησιμοποιήστε νερό και ήπιο σαπούνι.

Πρέπει να εφαρμοστεί τελευταία επίστρωση.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και μετά από την εργασία, πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι.

Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε άμεση γειτνίαση με το υδάτινο περιβάλλον (υδάτινα ρεύματα, λίμνες κτλ.). Αποφύγετε κάθε περιττή ελευθέρωση στο περιβάλλον και ειδικότερα την ελευθέρωση στο νερό.

Να μη χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους, με εξαίρεση τα πλαίσια παραθύρων και τις εξωτερικές θύρες.

Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε ξύλο και μην τοποθετήσετε κατεργασμένο ξύλο σε περιοχές όπου υπάρχει η πιθανότητα επαφής του προϊόντος ή του κατεργασμένου ξύλου με τροφές/τρόφιμα, μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες προετοιμασίας φαγητού, ή επιμόλυνσής τους από το προϊόν.

Το κατεργασμένο ξύλο προορίζεται για επικάλυψη με μπογιά, για παράδειγμα. Συνιστάται η συντήρηση της επιφανειακής επίστρωσης μπογιάς. Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπό σας μετά την εφαρμογή και τη χρήση του προϊόντος, και πριν από την κατανάλωση τροφής, ποτού ή το κάπνισμα.

Μόνο για επαγγελματίες χρήστες:

Η φρεσκοκατεργασμένη ξύλεια πρέπει να αποθηκεύεται μετά την κατεργασία σε προστατευμένο χώρο ή σε μια σκληρή, αδιάβροχη επιφάνεια, για την αποφυγή της άμεσης ελευθέρωσης στο έδαφος και το νερό.

Κάθε απώλεια πρέπει να συλλέγεται για εκ νέου χρήση ή απόρριψη.

Συνιστάται η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας (PPE) από τους χρήστες, στις περιπτώσεις όπου αυτό ενδείκνυται βάσει της σχετικής αξιολόγησης επικινδυνότητας από την εφαρμογή του προϊόντος.

Μέτρα πρώτων βοηθειών

ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος, πιθανολογούμενης έκθεσης ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε έμετο. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή/φροντίδα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε συνεχώς με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα.

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Κάθε προϊόν που συλλέγεται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και δεν

επαναχρησιμοποιείται, πρέπει κατά τη διάθεσή του να θεωρηθεί επικίνδυνο απόβλητο. ΜΗΝ απορρίπτετε το προϊόν που δεν χρειάζεστε στην αποχέτευση. Η απόρριψη της συσκευασίας και του μη χρησιμοποιημένου προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Εάν αυτό απαιτείται, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ειδικό χειρισμού αποβλήτων ή μια αρμόδια τοπική αρχή.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Κάθε προϊόν που συλλέγεται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και δεν επαναχρησιμοποιείται, πρέπει κατά τη διάθεσή του να θεωρηθεί επικίνδυνο απόβλητο. ΜΗΝ απορρίπτετε το προϊόν που δεν χρειάζεστε στην αποχέτευση. Η απόρριψη της συσκευασίας και του μη χρησιμοποιημένου προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Εάν αυτό απαιτείται, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ειδικό χειρισμού αποβλήτων ή μια αρμόδια τοπική αρχή.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Διάρκεια ζωής: 2 έτη

Να φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο. Να φυλάσσεται στο ερμητικά κλειστό αρχικό δοχείο. Να προστατεύεται από τον παγετό.

4.2. Περιγραφή της χρήσης

Χρήση 2. Βιομηχανική επιφανειακή κατεργασία

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 – Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Βιομηχανική χρήση: εμβάπτιση, επικάλυψη με ροή, ψεκασμός. Ρυθμός εφαρμογής: 180-220 ml/m ² . Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα πρέπει να είναι πάνω από 5°C και η σχετική υγρασία κάτω από 80%. Το κατεργασμένο ξύλο που εκτίθεται στη βροχή πρέπει να επικαλυφθεί σύμφωνα με τις συστάσεις χρήσης που παρέχονται με το συγκεκριμένο προϊόν. Αναδεύστε το προϊόν πριν από τη χρήση. Χρόνος στεγνώματος: Στέγνωμα για χειρισμό και έτοιμο για τελευταία επίστρωση: περίπου 24 ώρες. Καθαρισμός εργαλείων: Χρησιμοποιήστε νερό και ήπιο σαπούνι. Πρέπει να εφαρμοστεί τελευταία επίστρωση.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένο υ και του σταδίου ανάπτυξης)	Fungi: Wood disfiguring fungi
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα - Εμβάπτιση, επικάλυψη με ροή, ψεκασμός.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ρυθμός εφαρμογής για εμβάπτιση, επικάλυψη με ροή, ψεκασμό,: 180-220 ml/m ²

Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Κονσέρβα/Δοχείο, Μεταλλικό: , 750 ml 750 ml, 1L, 2,5L, 5L, 20L, 120L, 200L, 1000L σε πλαστικά ή επενδυμένα δοχεία από χάλυβα

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση: επάλειψη, ρολό, ψεκασμός.

Ρυθμός εφαρμογής: 180-220 ml/m².

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα πρέπει να είναι πάνω από 5°C και η σχετική υγρασία κάτω από 80%. Το κατεργασμένο ξύλο που εκτίθεται στη βροχή πρέπει να επικαλυφθεί σύμφωνα με τις συστάσεις χρήσης που παρέχονται με το συγκεκριμένο προϊόν. Αναδεύστε το προϊόν πριν από τη χρήση.

Χρόνος στεγνώματος: Στέγνωμα για χειρισμό και έτοιμο για τελευταία επίστρωση: περίπου 24 ώρες. Καθαρισμός εργαλείων: Χρησιμοποιήστε νερό και ήπιο σαπούνι.

Πρέπει να εφαρμοστεί τελευταία επίστρωση.

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και μετά από την εργασία, πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι.

Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε άμεση γειτνίαση με το υδάτινο περιβάλλον (υδάτινα ρεύματα, λίμνες κτλ.). Αποφύγετε κάθε περιττή ελευθέρωση στο περιβάλλον και ειδικότερα την ελευθέρωση στο νερό.

Να μη χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους, με εξαίρεση τα πλαίσια παραθύρων και τις εξωτερικές θύρες.

Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε ξύλο και μην τοποθετήσετε κατεργασμένο ξύλο σε περιοχές όπου υπάρχει η πιθανότητα επαφής του προϊόντος ή του κατεργασμένου ξύλου με τροφές/τρόφιμα, μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες προετοιμασίας φαγητού, ή επιμόλυνσής τους από το προϊόν.

Το κατεργασμένο ξύλο προορίζεται για επικάλυψη με μπογιά, για παράδειγμα. Συνιστάται η συντήρηση της επιφανειακής επίστρωσης μπογιάς. Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπό σας μετά την εφαρμογή και τη χρήση του προϊόντος, και πριν από την κατανάλωση τροφής, ποτού ή το κάπνισμα.

Μόνο για επαγγελματίες χρήστες:

Η φρεσκοκατεργασμένη ξυλεία πρέπει να αποθηκεύεται μετά την κατεργασία σε προστατευμένο χώρο ή σε μια σκληρή, αδιάβροχη επιφάνεια, για την αποφυγή της άμεσης ελευθέρωσης στο έδαφος και το νερό.

Κάθε απώλεια πρέπει να συλλέγεται για εκ νέου χρήση ή απόρριψη.

Συνιστάται η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας (PPE) από τους χρήστες, στις περιπτώσεις όπου αυτό ενδείκνυται βάσει της σχετικής αξιολόγησης επικινδυνότητας από την εφαρμογή του προϊόντος.

Μέτρα πρώτων βοηθειών

ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος, πιθανολογούμενης έκθεσης ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε έμετο. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή/φροντίδα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμέσως το δέρμα

με άφθονο νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε συνεχώς με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα.

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Κάθε προϊόν που συλλέγεται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και δεν επαναχρησιμοποιείται, πρέπει κατά τη διάθεσή του να θεωρηθεί επικίνδυνο απόβλητο. ΜΗΝ απορρίπτετε το προϊόν που δεν χρειάζεστε στην αποχέτευση. Η απόρριψη της συσκευασίας και του μη χρησιμοποιημένου προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Εάν αυτό απαιτείται, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ειδικό χειρισμού αποβλήτων ή μια αρμόδια τοπική αρχή.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Διάρκεια ζωής: 2 έτη

Να φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο. Να φυλάσσεται στο ερμητικά κλειστό αρχικό δοχείο. Να προστατεύεται από τον παγετό.

4.3. Περιγραφή της χρήσης

Χρήση 3. Βιομηχανική κατεργασία με πίεση κενού

Τύπος προϊόντος	ΤΠ8 – Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Χρήση με κατεργασία πίεσης κενού.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένο υ και του σταδίου ανάπτυξης)	Fungi: Wood disfiguring fungi
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Κλειστό σύστημα: εμποτισμός εν κενώ - Βιομηχανική χρήση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ρυθμός εφαρμογής για πίεση κενού: 39,2-47,0 kg/m ³
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Κονσέρβα/Δοχείο, Μεταλλικό: 750 ml 750 ml, 1L, 2,5L, 5L, 20L, 120L, 200L, 1000L σε πλαστικά ή επενδυμένα δοχεία από χάλυβα

4.3.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση: επάλειψη, ρολό, ψεκασμός.

Ρυθμός εφαρμογής: 180-220 ml/m².

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα πρέπει να είναι πάνω από 5°C και η σχετική υγρασία κάτω από 80%. Το κατεργασμένο ξύλο που εκτίθεται στη βροχή πρέπει να επικαλυφθεί σύμφωνα με τις συστάσεις χρήσης που παρέχονται με το συγκεκριμένο προϊόν. Αναδεύστε το προϊόν πριν από τη χρήση.

Χρόνος στεγνώματος: Στέγνωμα για χειρισμό και έτοιμο για τελευταία επίστρωση: περίπου 24 ώρες. Καθαρισμός εργαλείων: Χρησιμοποιήστε νερό και ήπιο σαπούνι.

Πρέπει να εφαρμοστεί τελευταία επίστρωση.

4.3.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και μετά από την εργασία, πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι.

Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε άμεση γειτνίαση με το υδάτινο περιβάλλον (υδάτινα ρεύματα, λίμνες κτλ.). Αποφύγετε κάθε περιττή ελευθέρωση στο περιβάλλον και ειδικότερα την ελευθέρωση στο νερό.

Να μη χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους, με εξαίρεση τα πλαίσια παραθύρων και τις εξωτερικές θύρες.

Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε ξύλο και μην τοποθετήσετε κατεργασμένο ξύλο σε περιοχές όπου υπάρχει η πιθανότητα επαφής του προϊόντος ή του κατεργασμένου ξύλου με τροφές/τρόφιμα, μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες προετοιμασίας φαγητού, ή επιμόλυνσής τους από το προϊόν.

Το κατεργασμένο ξύλο προορίζεται για επικάλυψη με μπογιά, για παράδειγμα. Συνιστάται η συντήρηση της επιφανειακής επίστρωσης μπογιάς. Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπό σας μετά την εφαρμογή και τη χρήση του προϊόντος, και πριν από την κατανάλωση τροφής, ποτού ή το κάπνισμα.

Μόνο για επαγγελματίες χρήστες:

Η φρεσκοκατεργασμένη ξυλεία πρέπει να αποθηκεύεται μετά την κατεργασία σε προστατευμένο χώρο ή σε μια σκληρή, αδιάβροχη επιφάνεια, για την αποφυγή της άμεσης ελευθέρωσης στο έδαφος και το νερό.

Κάθε απώλεια πρέπει να συλλέγεται για εκ νέου χρήση ή απόρριψη.

Συνιστάται η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας (PPE) από τους χρήστες, στις περιπτώσεις όπου αυτό ενδείκνυται βάσει της σχετικής αξιολόγησης επικινδυνότητας από την εφαρμογή του προϊόντος.

Μέτρα πρώτων βοηθειών

ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος, πιθανολογούμενης έκθεσης ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε έμετο. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή/φροντίδα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε συνεχώς με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε συνεχώς με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί

επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα.

4.3.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Κάθε προϊόν που συλλέγεται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και δεν επαναχρησιμοποιείται, πρέπει κατά τη διάθεσή του να θεωρηθεί επικίνδυνο απόβλητο. ΜΗΝ απορρίπτετε το προϊόν που δεν χρειάζεστε στην αποχέτευση. Η απόρριψη της συσκευασίας και του μη χρησιμοποιημένου προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Εάν αυτό απαιτείται, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ειδικό χειρισμού αποβλήτων ή μια αρμόδια τοπική αρχή.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Διάρκεια ζωής: 2 έτη
Να φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο. Να φυλάσσεται στο ερμητικά κλειστό αρχικό δοχείο. Να προστατεύεται από τον παγετό.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Βλ. οδηγίες στις «Εγκεκριμένες χρήσεις»

5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

Βλ. οδηγίες στις «Εγκεκριμένες χρήσεις»

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Βλ. οδηγίες στις «Εγκεκριμένες χρήσεις»

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Βλ. οδηγίες στις «Εγκεκριμένες χρήσεις»

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές

συνθήκες αποθήκευσης

Βλ. οδηγίες στις «Εγκεκριμένες χρήσεις»

6. Άλλες πληροφορίες

Professional and amateur use: brush, roller, spraying.

Application rate: 180-220 ml/m². The temperature must be by application and drying to be above 5° C and relative humidity below 80%. The treated wood exposed to rainfall should be coated according to the use recommendations provided with that product.

Stir product before use.