

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Embadecor W Tabaksbruin

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer:

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0012304-0004

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	5
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	5
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	6
4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	7
4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	7
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	7
4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	7
5. Algemene gebruiksaanwijzing	7
5.1. Gebruiksvoorschrift	7
5.2. Risicobeperkende maatregelen	7
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	8
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	8
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	8
6. Overige informatie	8

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Embadecor W Tabaksbruin

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam	Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Adres	Berghäuser Straße 70 57319 Bad Berleburg Duitsland
Toelatingsnummer	1-1

Referentienummer van de asset in R4BP 3

NL-0012304-0004

Toelatingsdatum

25/06/2015

Vervaldatum

30/10/2025

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

Adres van de fabrikant

Berghäuser Strasse 70 D-57319 Bad Berleburg Duitsland

Productielocatie

Berghäuser Strasse 70 D-57319 Bad Berleburg Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Chemical Company
Adres van de fabrikant	One Avenue L NJ 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika
Productielocatie	One Avenue L NJ 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika
Werkzame stof	48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
Naam van de fabrikant	Syngenta Crop Protection AG
Adres van de fabrikant	Basle CH-4058 Basle Zwitserland
Productielocatie	Basle CH-4058 Basle Zwitserland

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0.95
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0.95

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Bevat Propiconazool ;3-jood-2-propynylbutylcarbamaat; 1,2-benzisothiazol- 3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
	<p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Voorkom lozing in het milieu.</p> <p>Inhoud naar de juiste verwerking</p> <p>verpakking afvoeren naar de juiste verwerking</p>

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Professioneel gebruik

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Toegestaan is uitsluitend het gebruik als houtverduurzamingsmiddel voor het preventief behandelen van hout buitenshuis (gebruiksklasse 2 en 3) d.m.v oppervlakbehandeling tegen schimmels (houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels), met uitzondering van hout dat in permanent contact zal komen met grond en/of water.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Basidiomycetes:-Brown rot fungi-Geen gegevens</p> <p>Serpula lacrymans-Brown rot fungi-Geen gegevens</p> <p>Coniophora putanea-Brown rot fungi-Geen gegevens</p> <p>Gloephyllum sp.-Brown rot fungi-Geen gegevens</p> <p>Coriolus versicolor-White rot fungi-Geen gegevens</p> <p>Trametes versicolor-White rot fungi-Geen gegevens</p> <p>Sapstain schimmels-Sapstain fungi-Hyphae Schimmels</p> <p>Oppervlakteschimmels-Mould fungi-Hyphae Schimmels</p>
Toepassingsgebied	Buiten
Toepassingsmethode(n)	<p>Gesloten systeem - Industriële toepassing: het hout behandelen in een gesloten spuit/sproei- of automatische verf/strijkinstallatie</p> <p>Open systeem: dippen - Professionele toepassing: bestrijken of handmatig dompelen/drenken</p>

Dosering en frequentie van de toepassing

De totaal op te brengen hoeveelheid is 160-180 ml/m² hout. - 100 - Eenmalig

De totaal op te brengen hoeveelheid is 160-180 ml/m² hout. - 100 - Eenmalig

Categorie/categorieën gebruikers

Industrieel

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Blikverpakkingen:

0,75 liter ø 99 mm, h 119 mm

2,5 liter ø 163 mm, h 148 mm

5,0 liter ø 163 mm, h 275 mm

10,0 liter ø 230/217 mm, h 281 mm

20,0 liter ø 280/262 mm, h 376 mm

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bij industriële toepassing het hout behandelen in een industriële installatie voor oppervlak behandeling, zoals gesloten spuit/sproei- of automatische verf/strijkinstallatie.

Bij professionele toepassing het hout behandelen door middel van bestrijken of handmatig dompelen/ drenken.

Vorbereiding:

Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen zoals boren en inkepen te hebben ondergaan. Dekkende verfsystemen, vernissen of lakken dienen vantevoren volledig verwijderd te zijn. Houtoppervlakken ontdoen van vuil en stof.

Sterk verweerd hout schuren, om de opstaande houtvezels te verwijderen en om een gelijkmatig oppervlak te verkrijgen.

De houtvochtigheid mag de 20% niet overschrijden.

Gebruik

Embadecor W voor gebruik goed schudden of roeren. Niet verdunnen. Met zachte kwast i n de richting van de houtnerf strijken.

De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen +10°C tot +30°C. Dit geldt voor de ondergrond, het materiaal- en de omgevingstemperatuur.

Retentie

Voor alle toepassingen bedraagt de totaal op te brengen hoeveelheid 163-183 g/m² hout (komt overeen met 160-180 ml/m² hout). Deze hoeveelheid aan houtverduurzamingsmiddel in 1-2 behandelingen aanbrengen; bij 2 behandelingen 80-90 ml/m² per behandeling.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Na gebruik handen wassen.
Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater.
Het ter plaatse aanbrengen van het product met kwast of spuit in de buurt van waterlopen mag niet gebeuren op plaatsen waar niet vermeden kan worden dat het product in het aquatische milieu kan terechtkomen.
Lozing op het riool van het middel is niet toegestaan. Resten die het middel bevatten, dienen te worden hergebruikt of verwijderd als chemisch afval.
Behandeling en opslag van hout dienen plaats te vinden onder dak en/of boven een vloeistofdichte vloer.
Elke bodem in de buurt van een te behandelen voorwerp moet bedekt worden tijdens de duur van de behandeling (bijv. met behulp van een dekzeil of plastic doek).
Niet te gebruiken op materialen die in direct contact staan met voedsel of diervoeders.
Behandeld hout 48 uur, of totdat hout gedroogd is, buiten bereik van personen en dieren houden.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Niet-Professioneel gebruik

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Toegestaan is uitsluitend het gebruik als houtverduurzamingsmiddel voor het preventief behandelen van hout buitenshuis (gebruiksklasse 2 en 3) d.m.v oppervlakbehandeling tegen schimmels (houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels), met uitzondering van hout dat in permanent contact zal komen met grond en/of water.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Basidiomycetes:-Brown rot fungi-Geen gegevens Serpula lacrymans-Brown rot fungi-Geen gegevens Coniophora puteana-Brown rot fungi-Geen gegevens Gloeophyllum sp.-Brown rot fungi-Geen gegevens

	<p>Coriolus versicolor-White rot fungi-Geen gegevens</p> <p>Trametes versicolor-White rot fungi-Geen gegevens</p> <p>Sapstain schimmels-Sapstain fungi-Hyphae Schimmels</p> <p>Oppervlakteschimmels-Mould fungi-Hyphae Schimmels</p>
Toepassingsgebied	Buiten
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: borstelen - Verven/strijken/borstelen met een zachte kwast of roller in de richting van de houtnerf. Breng de gewenste hoeveelheid aan in één of twee lagen.
Dosering en frequentie van de toepassing	De totaal op te brengen hoeveelheid is 160-180 ml/m ² hout. Bij 2 behandelingen 80-90 ml/m ² hout. - 100 - Deze hoeveelheid aan houtverduurzamingsmiddel in 1-2 behandelingen aanbrengen.
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Blikverpakkingen: 0,75 liter ø 99 mm, h 119 mm 2,5 liter ø 163 mm, h 148 mm 5,0 liter ø 163 mm, h 275 mm 10,0 liter ø 230/217 mm, h 281 mm 20,0 liter ø 280/262 mm, h 376 mm

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Vorbereiding

Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen zoals boren en inkepen te hebben ondergaan. Dekkende verfsystemen, vernissen of lakken dienen vantevoren volledig verwijderd te zijn. Hout oppervlakken ontdoen van vuil en stof. Sterk verweerd hout schuren, om de opstaande houtvezels te verwijderen en om een gelijkmatig oppervlak te verkrijgen.

Alleen te gebruiken op hout dat voldoende droog is.

Gebruik

Embadecor W voor gebruik goed schudden of roeren. Niet verdunnen. Met zachte kwast in de richting van de houtnerf strijken.

De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen +10° C tot +30°C. Dit geldt voor de ondergrond, het materiaal- en de omgevingstemperatuur.

Dosering

De totaal op te brengen hoeveelheid is 160-180 ml/m² hout. Deze hoeveelheid aan houtverduurzamingsmiddel in 1-2 behandelingen aanbrengen; bij 2 behandelingen 80-90 ml/m² per behandeling.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Na gebruik handen wassen.

Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater.

Het ter plaatse aanbrengen van het product met kwast of spuit in de buurt van waterlopen mag niet gebeuren op plaatsen waar niet vermeden kan worden dat het product in het aquatische milieu kan terechtkomen.

Lozing op het riool van het middel is niet toegestaan. Resten die het middel bevatten, dienen te worden hergebruikt of verwijderd als chemisch afval.

Behandeling en opslag van hout dienen plaats te vinden onder dak en/of boven een vloeistofdichte vloer.

Elke bodem in de buurt van een te behandelen voorwerp moet bedekt worden tijdens de duur van de behandeling (bijv. met behulp van een dekzeil of plastic doek).

Niet te gebruiken op materialen die in direct contact staan met voedsel of diervoeders. Behandel hout 48 uur, of totdat hout gedroogd is, buiten bereik van personen en dieren houden.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

raadpleeg de gebruiksspecifieke gebruiksaanwijzing

5.2. Risicobeperkende maatregelen

raadpleeg de gebruiksspecifieke gebruiksaanwijzing

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

EERSTE HULP MAATREGELEN:

Algemene informatie:

Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

Na inhalatie:

Voor frisse lucht zorgen.

Bij huidcontact:

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Bij oogcontact:

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

Na inslikken:

GEEN braken opwekken. Mond grondig met water spoelen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Ongebruikte houtverduurzamingsmiddelresten en residuen alsmede (lege) verpakkingen door de hiervoor erkende instanties/bedrijven als chemisch afval laten vernietigen of laten opslaan.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in goed gesloten originele verpakkingen.
Houdbaarheid: 12 maanden.

6. Overige informatie

Embadebor W, NL