

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Product 8

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer:

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0019695-0020

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	17
5.1. Gebruiksvoorschrift	17
5.2. Risicobeperkende maatregelen	18
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	18
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	18
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	18
6. Overige informatie	19

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Koranol Imprägnierlasur Silbergrau
Embadecor Zilvergrijs

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de
toelatingshouder

Naam	Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Adres	Berghäuser Straße 70 57319 Bad Berleburg Duitsland
Toelatingsnummer	1-1

Referentienummer van de
asset in R4BP 3

NL-0019695-0020

Toelatingsdatum

26/10/2018

Vervaldatum

30/10/2025

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

Adres van de fabrikant

Berghäuser Straße 70 D-57319 Bad Berleburg Duitsland

Productielocatie

Berghäuser Strasse 70 D-57319 Bad Berleburg Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof

39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)

Naam van de fabrikant

Troy Chemical Company

Adres van de fabrikant

8, Vreeland road PO BOX 955 NJ 07932 Florham Park Verenigde Staten van Amerika

Productielocatie

One Avenue L NJ 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,95
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten	Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten	Niet-werkzame stof			72,008

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bevat 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorkom lozing in het milieu.

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen.

GEEN braken opwekken.

Achter slot bewaren.

Inhoud naar een depot voor chemisch afval.

verpakking afvoeren naar een depot voor chemisch afval afvoeren.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Automatisch spuiten door industriële gebruikers

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Preventieve houtbescherming voor gebruiksklasse 2 en 3.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Blauwschimmel Triviale naam: Houtontsierende schimmel Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmelzwammen Triviale naam: Houtontsierende schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Toepassing binnen op industrieterreinen Preventieve houtverduurzaming in gebruiksklasse 2 en 3: Behandeling van hout voor gebruik buitenshuis, niet in contact met de grond, hetzij continu blootgesteld aan het weer of beschermd tegen het weer, maar onderhevig aan frequente nattigheid (met inbegrip van kozijnen, buitendeuren en met dak overdekte constructies).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Automatisch spuiten Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 166-180 ml/m² Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: Wordt in één keer aangebracht.
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Vat, kunststof: HDPE, 10 / 20 / 60 / 120 / 200 [L]
IBC (Intermediate Bulk Container), kunststof: HDPE, 600 / 1000 [L]
Blik, emmer, kunststof: HDPE, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5 / 10 / 20 [L]
Blik, emmer, vertind blik, 0,75 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5 / 10 / 20 [L]

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het aanbrengen mag alleen worden uitgevoerd door een industriële gebruiker.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- 1) Vers behandeld hout moet na behandeling worden opgeslagen onder een afdak en/of op een ondoordringbare harde ondergrond om rechtstreeks doorsijpelen naar bodem, riool of water te voorkomen, en wegstromend product moet worden verzameld voor hergebruik of verwijdering.
- 2) Alle industriële toepassingsprocessen moeten worden uitgevoerd binnen een afgesloten zone op een ondoordringbare harde ondergrond met beschoeiing om wegstromen te voorkomen en met een opvangsysteem (bijv. zinkput).
- 3) Het product mag alleen worden geladen met een automatisch doseersysteem.
- 4) De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregelen moeten worden toegepast, tenzij deze kunnen worden vervangen door technische en/of organisatorische maatregelen: Technische en organisatorische beschermingsmaatregelen verdienen de voorkeur (persoonlijke beschermingsmaatregelen mogen niet van permanente aard zijn).
 - Draag tijdens het hanteren van het product beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (materiaal handschoenen nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie).
 - Het dragen van een beschermende overall (ten minste type 6, EN 13034) is verplicht.

--

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie hoofdstuk 5.3

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie hoofdstuk 5.4

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie hoofdstuk 5.5

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Automatisch onderdompelen door industriële gebruikers

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Preventieve houtbescherming voor gebruiksklasse 2 en 3.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Blauwschimmel Triviale naam: Houtontsierende schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmelzwammen Triviale naam: Houtontsierende schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Toepassing binnen op industrieterreinen Preventieve houtverduurzaming in gebruiksklasse 2 en 3: Behandeling van hout voor gebruik buitenshuis, niet in contact met de grond, hetzij continu blootgesteld aan het weer of beschermd tegen het weer, maar onderhevig aan frequente nattigheid (met inbegrip van kozijnen, buitendeuren en met dak overdekte constructies).

Toepassingsmethode(n)	Methode: Automatisch onderdompelen Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 160-180 ml/m ² Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: Wordt in één keer aangebracht.
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 / 20 / 60 / 120 / 200 [L] IBC (Intermediate Bulk Container), kunststof: HDPE, 600 / 1000 [L] Blik, emmer, kunststof: HDPE, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5 / 10 / 20 [L] Blik, emmer, vertind blik, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5 / 10 / 20 [L]

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het aanbrengen mag alleen worden uitgevoerd door een industriële gebruiker.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- 1) Vers behandeld hout moet na behandeling worden opgeslagen onder een afdak en/of op een ondoordringbare harde ondergrond om rechtstreeks doorsijpelen naar bodem, riool of water te voorkomen, en wegstromend product moet worden verzameld voor hergebruik of verwijdering.
- 2) Alle industriële toepassingsprocessen moeten worden uitgevoerd binnen een afgesloten zone op een ondoordringbare harde

ondergrond met beschoeiing om wegstromen te voorkomen en met een opvangsysteem (bijv. zinkput).

3) Het product mag alleen worden geladen met een automatisch doseersysteem.

4) De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregelen moeten worden toegepast, tenzij deze kunnen worden vervangen door technische en/of organisatorische maatregelen: Technische en organisatorische beschermingsmaatregelen verdienen de voorkeur (persoonlijke beschermingsmaatregelen mogen niet van permanente aard zijn): Draag tijdens het hanteren van het product beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (materiaal handschoenen nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie).

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie hoofdstuk 5.3

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie hoofdstuk 5.4

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie hoofdstuk 5.5

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Handmatig onderdompelen door industriële gebruikers

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Preventieve houtbescherming voor gebruiksklasse 2 en 3.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Blauwschimmel
Triviale naam: Houtontsierende schimmels
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Schimmelzwammen
Triviale naam: Houtontsierende schimmels
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied	Binnen Toepassing binnen op industrieterreinen Preventieve houtverduurzaming in gebruiksklasse 2 en 3: Behandeling van hout voor gebruik buitenshuis, niet in contact met de grond, hetzij continu blootgesteld aan het weer of beschermd tegen het weer, maar onderhevig aan frequente nattigheid (met inbegrip van kozijnen, buitendeuren en met dak overdekte constructies).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatig onderdompelen Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 166-180 ml/m² Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: Wordt in één keer aangebracht.
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 / 20 / 60 / 120 / 200 [L] IBC (Intermediate Bulk Container), kunststof: HDPE, 600 / 1000 [L] Blik, emmer, kunststof: HDPE, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5 / 10 / 20 [L] Blik, emmer, vertind blik, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5 / 10 / 20 [L]

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- 1) Het aanbrengen mag alleen worden uitgevoerd door een industriële gebruiker.
- 2) Bewaar behandelde voorwerpen of materialen tot ze helemaal droog zijn op ondoorlaatbare grond en onder een dak om weglekken in de bodem te voorkomen.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- 1) Vers behandeld hout moet na behandeling worden opgeslagen onder een afdak en/of op een ondoordringbare harde ondergrond om rechtstreeks doorsijpelen naar bodem, riool of water te voorkomen, en wegstromend product moet worden verzameld voor hergebruik of verwijdering.
- 2) Alle industriële toepassingsprocessen moeten worden uitgevoerd binnen een afgesloten zone op een ondoordringbare harde ondergrond met beschoeiing om wegstromen te voorkomen en met een opvangsysteem (bijv. zinkput).
- 3) Het product mag alleen worden geladen met een automatisch doseersysteem.
- 4) De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregelen moeten worden toegepast, tenzij deze kunnen worden vervangen door

technische en/of organisatorische maatregelen: Technische en organisatorische beschermingsmaatregelen verdienen de voorkeur (persoonlijke beschermingsmaatregelen mogen niet van permanente aard zijn):

- Draag tijdens het hanteren van het product beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (materiaal handschoenen nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie).
- Het dragen van een beschermende overall (ten minste type 6, EN 13034) is verplicht.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie hoofdstuk 5.3

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie hoofdstuk 5.4

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie hoofdstuk 5.5

4.4 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 4 - Handmatig onderdompelen door beroepsmatige gebruikers

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Preventieve houtbescherming voor gebruiksklasse 2 en 3.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Blauwschimmel
Triviale naam: Houtontsierende schimmels
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Schimmelzwammen
Triviale naam: Houtontsierende schimmels
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied	Binnen Toepassing binnen op industrieterreinen Preventieve houtverduurzaming in gebruiksklasse 2 en 3: Behandeling van hout voor gebruik buitenshuis, niet in contact met de grond, hetzij continu blootgesteld aan het weer of beschermd tegen het weer, maar onderhevig aan frequente nattigheid (met inbegrip van kozijnen, buitendeuren en met dak overdekte constructies).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatig onderdompelen Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 166-180 ml/m² Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: Wordt in één keer aangebracht.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 / 20 / 60 / 120 / 200 [L] IBC (Intermediate Bulk Container), kunststof: HDPE, 600 / 1000 [L] Blik, emmer, kunststof: HDPE, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5 / 10 / 20 [L] Blik, emmer, vertind blik, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5 / 10 / 20 [L]

4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- 1) Het aanbrengen mag alleen worden uitgevoerd door een professionele of industriële gebruiker.
- 2) Bewaar behandelde voorwerpen of materialen tot ze helemaal droog zijn op ondoorlaatbare grond en onder een dak om weglekken in de bodem te voorkomen.

4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- 1) Gebruik alleen in een goed geventileerde ruimte.
- 2) Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van behandelde oppervlakken totdat ze gedroogd zijn.
- 3) Vers behandeld hout moet na behandeling worden opgeslagen onder een afdak en/of op een ondoordringbare harde ondergrond om rechtstreeks doorsijpelen naar bodem, riool of water te voorkomen, en wegstromend product moet worden verzameld voor hergebruik of verwijdering.
- 4) Toepassing door professionals moet worden uitgevoerd binnen een ingeperkt gebied (binnen onder dak) op een ondoordringbare ondergrond.

- 5) Het product mag alleen worden geladen met een automatisch doseersysteem.
- 6) De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregelen moeten worden toegepast, tenzij deze kunnen worden vervangen door technische en/of organisatorische maatregelen: Technische en organisatorische beschermingsmaatregelen verdienen de voorkeur (persoonlijke beschermingsmaatregelen mogen niet van permanente aard zijn):
- Draag tijdens het hanteren van het product beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (materiaal handschoenen nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie).
 - Het dragen van een beschermende overall (ten minste type 6, EN 13034) is verplicht.

4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie hoofdstuk 5.3

4.4.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie hoofdstuk 5.4

4.4.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie hoofdstuk 5.5

4.5 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 5 - Flow coating (overgieten) door industriële gebruikers

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Preventieve houtbescherming voor gebruiksklasse 2 en 3.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Blauwschimmel Triviale naam: Houtontsierende schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Schimmelzwammen Triviale naam: Houtontsierende schimmels

	Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Toepassing binnen op industrieterreinen Preventieve houtverduurzaming in gebruiksklasse 2 en 3: Behandeling van hout voor gebruik buitenshuis, niet in contact met de grond, hetzij continu blootgesteld aan het weer of beschermd tegen het weer, maar onderhevig aan frequente nattigheid (met inbegrip van kozijnen, buitendeuren en met dak overdekte constructies).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Flow coating (overgieten) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 166-180 ml/m² Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: Wordt in één keer aangebracht.
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 / 20 / 60 / 120 / 200 [L] IBC (Intermediate Bulk Container), kunststof: HDPE, 600 / 1000 [L] Blik, emmer, kunststof: HDPE, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5 / 10 / 20 [L] Blik, emmer, vertind blik, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5 / 10 / 20 [L]

4.5.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het aanbrengen mag alleen worden uitgevoerd door een industriële gebruiker.

4.5.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- 1) Het product mag alleen worden geladen met een automatisch doseersysteem.
- 2) De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregelen moeten worden toegepast, tenzij deze kunnen worden vervangen door technische en/of organisatorische maatregelen: Technische en organisatorische beschermingsmaatregelen verdienen de voorkeur

(persoonlijke beschermingsmaatregelen mogen niet van permanente aard zijn).

- Draag tijdens het hanteren van het product beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (materiaal handschoenen nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie).
 - Het dragen van een beschermende overall (ten minste type 6, EN 13034) is verplicht.
- 3) Vers behandeld hout moet na behandeling worden opgeslagen onder een afdak en/of op een ondoordringbare harde ondergrond om rechtstreeks doorsijpelen naar bodem, riool of water te voorkomen, en wegstromend product moet worden verzameld voor hergebruik of verwijdering.
- 4) Alle industriële toepassingsprocessen moeten worden uitgevoerd binnen een afgesloten zone op een ondoordringbare harde ondergrond met beschoeiing om wegstromen te voorkomen en met een opvangsysteem (bijv. zinkput).

4.5.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie hoofdstuk 5.3

4.5.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie hoofdstuk 5.4

4.5.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie hoofdstuk 5.5

4.6 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 6 - Borstelen / rollen door beroepsmatige gebruikers

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Preventieve houtbescherming voor gebruiksklasse 2 en 3.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Blauwschimmel
Triviale naam: Houtontsierende schimmels
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Schimmelzwammen
Triviale naam: Houtontsierende schimmels

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Binnen

Buiten

Preventieve houtverduurzaming in gebruiksklasse 2 en 3: Behandeling van hout voor gebruik buitenshuis, niet in contact met de grond, hetzij continu blootgesteld aan het weer of beschermd tegen het weer, maar onderhevig aan frequente natigheid (met inbegrip van kozijnen, buitendeuren en met dak overdekte constructies).

Toepassingsmethode(n)

Methode: Borstelen/rollen

Gedetailleerde beschrijving:

-

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: 166-180 ml/m²

Verdunning (%): -

Aantal en timing van de toepassing:

Wordt in 2-3 keer aangebracht.

Aanbrengen van de volgende laag na een wachttijd van minstens 2 uur (in normale omgevingsomstandigheden).

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Vat, kunststof: HDPE, 10 / 20 / 60 / 120 / 200 [L]

Blik, emmer, kunststof: HDPE, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5 / 10 / 20 [L]

Blik, emmer, vertind blik, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5 / 10 / 20 [L]

4.6.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- 1) Het aanbrengen mag alleen worden uitgevoerd door een professionele gebruiker.
- 2) Bewaar behandelde voorwerpen of materialen tot ze helemaal droog zijn op ondoorlaatbare grond en onder een dak om weglekken in de bodem te voorkomen.

4.6.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- 1) Gebruik alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte
- 2) Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van behandelde oppervlakken totdat ze gedroogd zijn.
- 3) Tijdens het aanbrengen van het product (op hout) en tijdens het drogen van de oppervlakken, het milieu niet verontreinigen. Alle gemorste product moet worden ingeperkt door de grond te bedekken (bijv. met dekzeil) en moet op een veilige manier worden verwijderd.

4.6.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie hoofdstuk 5.3

4.6.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie hoofdstuk 5.4

4.6.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie hoofdstuk 5.5

4.7 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 7 - Borstelen / rollen door niet-beroepsmatige gebruikers

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Preventieve houtbescherming voor gebruiksklasse 2 en 3.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Blauwschimmel Triviale naam: Houtontsierende schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Schimmelszwammen Triviale naam: Houtontsierende schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
--

Toepassingsgebied

Binnen Buiten

Preventieve houtverduurzaming in gebruiksklasse 2 en 3: Behandeling van hout voor gebruik buitenshuis, niet in contact met de grond, hetzij continu blootgesteld aan het weer of beschermd tegen het weer, maar onderhevig aan frequente nattigheid (met inbegrip van kozijnen, buitendeuren en met dak overdekte constructies).
--

Toepassingsmethode(n)

Methode: Borstelen/rollen Gedetailleerde beschrijving: -
--

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: 166-180 ml/m ² Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: Wordt in 2-3 keer aangebracht. Aanbrengen van de volgende laag na een wachttijd van minstens 2 uur (in normale omgevingsomstandigheden).

Categorie/categorieën gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Blik, emmer, kunststof: HDPE, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5 / 10 / 20 [L] Blik, emmer, vertind blik, 0,375 / 0,75 / 1 / 2,0 / 2,5 / 5 / 10 / 20 [L]

4.7.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bewaar behandelde voorwerpen of materialen tot ze helemaal droog zijn op ondoorlaatbare grond en onder een dak om weglekken in de bodem te voorkomen.

4.7.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- 1) Gebruik alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte.
- 2) Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van behandelde oppervlakken totdat ze gedroogd zijn.
- 3) Niet aanbrengen in de buurt van oppervlaktewaterlichamen of in waterbeschermingsgebieden.
- 4) Tijdens het aanbrengen van het product (op hout) en tijdens het drogen van de oppervlakken, het milieu niet verontreinigen. Alle gemorste product moet worden opgevangen door van te voren de grond te bedekken (bijv. met dekzeil) en moet op een veilige manier worden verwijderd.

4.7.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie hoofdstuk 5.3

4.7.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie hoofdstuk 5.4

4.7.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

- 1) Het biocide noch de verdunde biocideoplossing lozen in het rioolsysteem of het milieu.
- 2) Restanten van het opgeloste middel moeten worden verzameld en hergebruikt of worden verwijderd als gevaarlijk afval. Ze mogen niet worden geloosd in de bodem, grond- en oppervlaktewater of een riool. Maak apparatuur zoals borstels, rollen, emmers of folies niet nat, maar hergebruik ze of voer ze af als gevaarlijk afval.
- 3) Voor behandeling van hout of houtproducten die van nature niet gevoelig zijn voor houtrottende schimmels, zoals:
 - a. Hout in duurzaamheidsklasse 1 met minder dan 5 % saphout.
 - b. Typische gevelbekledingen, dakbedekkingen, zichthekken (dikte 2 cm), die snel drogen.
 - c. Houten elementen voor tuin en landschap zolang de principes van constructieve houtbescherming in acht worden genomen.
 - d. Vensters.
- 4) Het product mag niet worden gecombineerd met een product tegen houtaantastende schimmels.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Niet gebruiken op hout dat rechtstreeks in contact kan komen met voedsel, diervoeder en dieren.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Eerste hulp:
ALS HET WORDT INGESLIKT: Bel onmiddellijk een vergifgingencentrum of een dokter/arts.
Wek GEEN braken op.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 36 maanden. Alleen in de originele, tegen vorst beschermde verpakking bewaren.
Bewaar onder 30°C. Bescherm de containers/verpakkingen tegen beschadiging. Beschermen tegen licht.

6. Overige informatie