

Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

Nom: Osmo Imprégnation

Type(s) de produit: TP08 - Produits de protection du bois

Numéro de l'autorisation: 212/17/L-M00-00

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: LU-0016411-0000

Table des matières

Partie 1. - Premier niveau d'information	1
1. Informations administratives	1
2. Composition et formulation de la famille de produits	3
Partie 2. - Deuxième niveau d'information - méta-RCP	3
1. Informations administratives sur le méta-RCP - Meta SPC 1	3
2. Composition du méta-RCP	4
3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP	4
4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP	5
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	10
6. Autres informations	11
7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP	11

Partie 1. - Premier niveau d'information

1. Informations administratives

1.1. Nom

Osmo Imprégnation

1.2. Type(s) de produit

TP08 - Produits de protection du bois

1.3. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation

Nom

TROY CHEMICAL COMPANY BV

Adresse

Poortweg 4C 2612PA Delft Pays-Bas

Numéro de l'autorisation

212/17/L-M00-00

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3

LU-0016411-0000

Date de l'autorisation

07/07/2017

Date d'expiration de l'autorisation

30/04/2024

1.4. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Adresse du fabricant

Affhüppen Esch 12 48231 Warendorf Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

Lütkenbecker Weg 12 48155 Münster Allemagne

Nom du fabricant

Troy Chemical Company BV

Adresse du fabricant

Poortweg 4C 2612PA Delft Pays-Bas

Emplacement des sites de fabrication

Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Pays-Bas

Industriepark 23 56593 Horhausen Allemagne

Am Alten Galgen 14 56410 Montabaur Allemagne

Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck/Elbe Allemagne

Mecklenburger Str. 229 23568 Lübeck Allemagne

Halchtersche Str. 33 38304 Wolfenbüttel Allemagne

Am Nordturm 5 46562 Voerde Allemagne

1.5. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

39 - Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)

Nom du fabricant

Troy Corporation

Adresse du fabricant

8 Vreeland Road 07932 Florham Park, New Jersey États-Unis

Emplacement des sites de fabrication

One Avenue L 07105 Newark, New Jersey États-Unis

Substance active

39 - Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)

Nom du fabricant

Troy Chemical Company BV

Adresse du fabricant

Poortweg 4C 2612PA Delft Pays-Bas

Emplacement des sites de fabrication

Industriepark 23 56593 Horhausen Allemagne

Substance active

48 - 1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole (propiconazole)

Nom du fabricant

Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV

Adresse du fabricant

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgique

Emplacement des sites de fabrication

Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang Chine

2. Composition et formulation de la famille de produits

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)		Substance active	55406-53-6	259-627-5	0,64 - 0,86
1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-		Substance active	60207-90-1	262-104-4	0,2 - 0,28

2.2. Type(s) de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

Partie 2. - Deuxième niveau d'information - méta-RCP

1. Informations administratives sur le méta-RCP

1.1. Identificateur du méta-RCP

Meta SPC 1

1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

1.3 Type(s) de produit

TP08 - Produits de protection du bois

2. Composition du méta-RCP

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)		Substance active	55406-53-6	259-627-5	0,64 - 0,86
1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-		Substance active	60207-90-1	262-104-4	0,2 - 0,28

2.2. Type(s) de formulation du méta-RCP

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence du méta-RCP

Mention de danger

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Contient IPBC et Propiconazole.. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
Éviter le rejet dans l'environnement.
Éliminer le contenu dans un centre de recyclage

4. Utilisation(s) autorisée(s) du méta-RCP

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Utilisation industrielle et professionnelle

Type de produit	TP08 - Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Classes d'usage 2 et 3.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Basidiomycetes: Nom commun: Champignons destructeurs du bois Stade de développement: / Nom scientifique: Aureobasidium pullulans spp. Nom commun: Champignons responsables du bleuissement du bois Stade de développement: /
Domaine d'utilisation	Extérieur Other /
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert Description détaillée: Trempage, arrosage, pulvérisation .
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: 180-220 ml/m2 Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: 1
Catégorie(s) d'utilisateurs	Industriel Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	Boîte en métal ou en plastique de 20L, 120L, 200L, 1000L.

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

La température d'application et de séchage doit être supérieure à 5 °C et l'humidité relative inférieure à 80%.
Le bois exposé à la pluie après traitement doit être protégé par un revêtement comme indiqué dans les conseils d'utilisation fournis avec ce produit.
Remuer le produit avant l'emploi.
Temps de séchage : prêt à être manipulé et pour une couche de finition après environ 24 h.

Une couche de finition (p.ex. peinture) doit être appliquée.

Nettoyage des outils : avec de l'eau et du savon.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Consignes supplémentaires applicables aux utilisateurs industriels:

Le bois fraîchement traité doit être placé à l'abri sur une surface dure et imperméable pour éviter tout déversement accidentel directement sur le sol ou dans l'eau.
Toute perte de produit doit être récupérée pour réutilisation ou mise au rebut.
Il est conseillé à l'utilisateur de porter un équipement de protection individuelle (EPI) lorsque l'analyse du risque d'utilisation l'indique.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Traitement industriel par la pression du vide

Type de produit	TP08 - Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Traitement par la pression du vide. Classes d'usage 2 et 3.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Basidiomycetes: Nom commun: Champignons destructeurs du bois Stade de développement: /
Domaine d'utilisation	Extérieur Other /
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système clos: imprégnation sous vide Description détaillée: Imprégnation sous vide.
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: 39.2-47.0 kg/m3 Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: 1
Catégorie(s) d'utilisateurs	Industriel Professionnel qualifié Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	Conteneur IBC en métal ou en plastique de 200L et 1000L.

--

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

La température d'application et de séchage doit être supérieure à 5 °C et l'humidité relative inférieure à 80%.
Le bois exposé à la pluie après traitement doit être protégé par un revêtement comme indiqué dans les conseils d'utilisation fournis avec ce produit.
Remuer le produit avant l'emploi.

Temps de séchage : prêt à être manipulé et pour une couche de finition après environ 24 h.

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Consignes supplémentaires applicables aux utilisateurs industriels:

Le bois fraîchement traité doit être placé à l'abri sur une surface dure et imperméable pour éviter tout déversement accidentel directement sur le sol ou dans l'eau.
Toute perte de produit doit être récupérée pour réutilisation ou mise au rebut.
Il est conseillé à l'utilisateur de porter un équipement de protection individuelle (EPI) lorsque l'analyse du risque d'utilisation l'indique.

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

4.3 Description de l'utilisation

Utilisation 3 - Utilisation professionnelle

Type de produit	TP08 - Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Classes d'usage 2 et 3.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Basidiomycetes: Nom commun: Champignons destructeurs du bois Stade de développement: / Nom scientifique: Aureobasidium pullulans spp. Nom commun: Champignons responsables du bleuissement du bois Stade de développement: /
Domaine d'utilisation	Extérieur /
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert: traitement par pinceau/rouleau Description détaillée: Pinceau, rouleau, pulvérisation.
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: 180-220 ml/m2 Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: 1
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	Boîte en métal ou en plastique de 750 mL, 1 L, 2.5 L, 5 L, 20 L, 120 L, 200 L, 1000 L.

4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

La température d'application et de séchage doit être supérieure à 5 °C et l'humidité relative inférieure à 80%.
Le bois exposé à la pluie après traitement doit être protégé par un revêtement comme indiqué dans les conseils d'utilisation fournis avec ce produit.
Remuer le produit avant l'emploi.
Temps de séchage : prêt à être manipulé et pour une couche de finition après environ 24 h.
Une couche de finition (p.ex. peinture) doit être appliquée.

Nettoyage des outils : avec de l'eau et du savon.

4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

5.1. Consignes d'utilisation

/

5.2. Mesures de gestion des risques

En cas de contact avec la peau et après le travail, se laver les mains avec de l'eau et du savon.
Ne pas utiliser ce produit à proximité immédiate de l'environnement aquatique (cours d'eau, lacs, etc.).
Éviter autant que possible le rejet du produit dans l'environnement, et particulièrement le rejet dans l'eau.

Ne pas utiliser à l'intérieur, sauf sur les huisseries extérieures de portes et fenêtres.
Ne pas appliquer ce produit sur une surface de bois susceptible d'entrer en contact avec des aliments, des ustensiles de cuisine, ou sur des plans de travail de cuisine.

Le bois traité doit être muni d'un revêtement, par exemple de peinture. Il est conseillé d'entretenir la peinture de revêtement.

Se laver les mains et le visage après application/utilisation du produit et avant de manger, boire ou fumer.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Premiers secours:

GENERAL:En cas d'accident, d'exposition soupçonnée ou en cas de malaise, consulter immédiatement un médecin (montrer l'étiquette si possible).
EN CAS D'INGESTION: NE PAS faire vomir. Consulter un immédiatement médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement la peau avec beaucoup d'eau.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si présent et facile à faire - continuer le rinçage.
EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne concernée à l'air frais.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ce matériau et son emballage doivent être éliminés comme déchets dangereux. Toute quantité de produit récupérée pendant l'application et non réutilisée doit être éliminée comme déchet dangereux.
NE PAS jeter ce produit dans les conduites d'eaux usées.
Mettre au rebut l'emballage et le produit inutilisé conformément à la réglementation relative aux déchets. Si nécessaire, consulter un professionnel du traitement des déchets ou l'autorité locale compétente.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé. Protéger contre le gel.
La durée de conservation est de 2 ans.

6. Autres informations

/

7. Troisième niveau d'information: produits individuels dans le méta-RCP

7.1 Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial	Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4008 incolore	Marché: LU
	TWP 085	Marché: LU
	TWP 085 BPF	Marché: LU

2in1 Holzschutzgrundierung	Marché: LU
2 en 1 sous-couche de protection du bois	Marché: LU
Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4008	Marché: LU
Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4008	Marché: LU
Induline GW-306 VP 21591	Marché: LU
Numéro de l'autorisation (Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 - Autorisation nationale) LU-0016411-0001 1-1	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)		Substance active	55406-53-6	259-627-5	0,75
1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-		Substance active	60207-90-1	262-104-4	0,24