

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

Produkta nosaukums: TEKNOL AQUA 1410-01

Produkta veids(-i): 08 pv - Koksnes konservanti

Atļaujas numurs: LV/2012/MR/018

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3):** LV-0000035-0000

Saturs

Administratīvā informācija	1
1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums	1
1.2. Atļaujas turētājs	1
1.3. Biocīdu ražotājs(-i)	1
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	1
2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids	2
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu	2
2.2. Preparatīvais veids	3
3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	3
4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)	3
5. Vispārējie norādījumi par lietošanu	8
5.1. Lietošanas instrukcija	8
5.2. riska samazināšanas pasākumi	8
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai	8
5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	8
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos	8
6. Cita informācija	8

Administratīvā informācija

1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

TEKNOL AQUA 1410-01 Colourless

1.2. Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums
un adrese

Nosaukums

Teknos A/S

Adrese

Industrivej 19 6580 Vamdrup Dānija

Atļaujas numurs

LV/2012/MR/018

Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3)

LV-0000035-0000

Atļaujas piešķiršanas datums

26/10/2012

Atļaujas derīguma
termiņš

30/04/2024

1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

Teknos A/S

Ražotāja adrese

Industrivej 19 6580 Vamdrup Dānija

Ražotnes atrašanās vieta

Industrivej 19 6580 Vamdrup Dānija

Perämatkuntie 12, PL 14 05201 RAJAMÄKI Somija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	48 - 1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolān-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazols (propikonazols)
Ražotāja nosaukums	Janssen Pharmaceutica NV
Ražotāja adrese	Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	Route de L'Ile au Bois 1870 Monthey Šveice
	Jiangsu SevenContinent Green Chemical Co. Ltd North Area of Dongsha Chem-Zone Zhangjagang Ķīna

Aktīvā viela	48 - 1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolān-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazols (propikonazols)
Ražotāja nosaukums	Lanxess Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs
Ražotāja adrese	Lanxess Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs, Chempark Q 18 51369 Leverkusen Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	Route de L'Ile au Bois 1870 Monthey Šveice

Aktīvā viela	39 - 3-Jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC)
Ražotāja nosaukums	Troy Corporation
Ražotāja adrese	8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey Amerikas Savienotās Valstis
Ražotnes atrašanās vieta	One Avenue L, Newark 07105 New Jersey Amerikas Savienotās Valstis

Aktīvā viela	39 - 3-Jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC)
Ražotāja nosaukums	Troy Chemical Europe BV
Ražotāja adrese	Uiverlaan 12E 3145 XN Maassluis Nīderlande
Ražotnes atrašanās vieta	Industriepark 23 D-56593 Horhausen Vācija

2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
3-Jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC)		Aktīvā viela	55406-53-6	259-627-5	0,3
1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolān-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazols (propikonazols)		Aktīvā viela	60207-90-1	262-104-4	0,9

2.2. Preparatīvais veids

EW - Emulsija, eļļa ūdens vidē

3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Satur propikonazolu, 3-jodo-2-propinil butilkarbamātu un 1,2-benzizotiazolu-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

Drošības prasību apzīmējumi

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskana ar vietejiem, regionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem.

Pirms lietošanas saņemiet speciālu instrukcāžu.

Izmantot aizsargcimdus. Izmantot aizsargapģērbu. Izmantot acu aizsargus vai sejas aizsargus.

Ja saskaras vai saistīts ar:Lūdziet palīdzību mediķiem.

4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - Koka impregnēšanas līdzeklis

Produkta veids(-i)

08 pv - Koksnes konservanti

**Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts**

**Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)**

TEKNOL AQUA 1410-01 ir lietošanai gatavs koka impregnēšanas līdzeklis profilaktiskam lietojumam pret koksnes krāsu bojājošām sēnītēm, tādām kā koksnes zilējums un pelējums, un pret koksnes trupes sēnītēm, kā arī profilaktiskam un dziedinošam lietojumam pret sauso trupi.

Zinātniskais nosaukums: Basidiomycetes:
Vispārpieņemtais nosaukums: Wood rotting fungi
Attīstības stadija: Hifas

Zinātniskais nosaukums: Aureobasidium pullulans spp.
Vispārpieņemtais nosaukums: Blue stain fungi
Attīstības stadija: Sporas un sporu veidojošas struktūras

Zinātniskais nosaukums: Sydowia pithyophila
Vispārpieņemtais nosaukums: Blue stain fungi
Attīstības stadija: Sporas un sporu veidojošas struktūras

Lietošanas joma (-s)

Iekštelpas

Ārpus telpām

Cits

IV.1. Lietojums telpās IV.1.2. Lietojuma klase 2 IV.2. Lietojums ārpus telpām IV.2.2. Lietojuma klase 3

Lietošanas metode(-es)

Metode: Uzklāšana ar otu vai rullīti
sīks apraksts:
Manuāla uzklāšana ar otu vai ar rullīti.

Metode: Apsmidzināšana
sīks apraksts:
Manuāla smidzināšana
Smidzināšana ir uzklāšanas metode, kurā materiāls tiek smalki atomizēts dažādu veidu uzklāšanas/smīdzināšanas aprīkojumā. Pārklāšanas iekārtas var būt aprīkotas ar manuālām smidzināšanas pistolēm vai automatizētām smidzināšanas pistolēm, rotācijas diskiem vai rotācijas spiednēm.

Automatizēta smidzināšana
Automatizēta smidzināšana ir uzklāšanas metode, kurā materiāls tiek smalki atomizēts dažādu veidu automatizētas uzklāšanas/smīdzināšanas aprīkojumā. Pārklāšanas iekārtas būs aprīkotas ar automatizētām smidzināšanas pistolēm, rotācijas diskiem vai rotācijas spiednēm, un smidzināšanas process parasti notiks slēgtā kamerā.

Metode: Atvērtā sistēma: Apstrāde ar iemērkšanu
sīks apraksts:
Iemērkšanā izmanto dažādu veidu iemērkšanas traukus/iemērkšanas iekārtas atkarībā no materiālu izmēra un veicamā iemērkšanas veida. Iemērkšanas trauku diapazons var būt no vienkāršas "renes" vai spaiņa ar tikai dažiem litriem šķidrums līdz milzīgām iemērkšanas iekārtām ar vairākiem tūkstošiem litru šķidrums. Turklāt šīm iemērkšanas iekārtām ir dažādi modeļi.

Metode: Atvērtā sistēma: injekcija
sīks apraksts:
Injekcija

Metode: Peldināšana (plūsmas pārklājums)
sīks apraksts:
Plūsmas pārklājums ir uzklāšanas sistēma, kas paredzēta plaša diapazona dažādu veidu koka priekšmetu apstrādei, kas ir vai nu samontēti, vai atsevišķu elementu stadijā. Plūsmas pārklāšana darbojas šādi: atsevišķie elementi tiek ievadīti plūsmas pārklājumā, izmantojot iekarināta konveijera sistēmu. Nodalījuma iekšpusē elementi tiek aplaistīti ar koksnes impregnēšanas līdzekli; liekais šķidrums notek un izplūst caur filtru atpakaļ šķidrums tvertnē.

Lietošanas deva(-as) un biežums

Metode: Atvērtā sistēma: apludināšana
Sīks apraksts:
Zema spiediena plūsma ar pneimatiskā naža kompensāciju vai automatizētas otas kompensāciju.

Lietošanas deva: 80 – 160 g produkta uz m2
Atšķaidīšana (%): 0
Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:
1 – 2 uzklāšanas reizes, ilgums 3 – 5 minūtes.

Lietošanas deva: 80 – 160 g produkta uz m2
Atšķaidīšana (%): 0
Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:
1 – 2 uzklāšanas reizes, ilgums 5 sekundes.

Lietošanas deva: 80 – 160 g produkta uz m2
Atšķaidīšana (%): 0
Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:
1 – 2 apstrādes reizes, ilgums 12 – 15 sekundes.

Lietošanas deva: 80 – 160 g produkta uz m2
Atšķaidīšana (%): 0
Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:
1 – 3 apstrādes reizes

Lietošanas deva: 80 – 160 g produkta uz m2
Atšķaidīšana (%): 0
Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:
1 – 2 apstrādes reizes, ilgums 30 sekundes.

Lietošanas deva: 80 – 160 g produkta uz m2
Atšķaidīšana (%): 0
Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:
1 – 2 apstrādes reizes, ilgums 3 – 5 minūtes.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Apmācīts profesionāls
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

Kārba/bundža, Metāls , Līdz 1000 litriem
Kārba/bundža, Plastmasa: HDPE , Līdz 1000 litriem

Neprofesionālam lietojumam Līdz 5 litriem

Profesionālam lietojumam Līdz 25 litriem
Rūpnieciskam lietojumam Līdz 1000 litriem

Tukši konteineri ar sacietējušu produktu ar sausu virskārtu tiek uzskatīti par nebīstamu atkrituma materiālu.

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Neprofesionāls lietojums

Produkts paredzēts lietojumam uz kokmateriāliem, kas nav saskarē ar zemi vai pastāvīgi pakļauti laikapstākļu iedarbībai, vai ir aizsargāti pret laikapstākļu iedarbību, tomēr pakļauti biežai slapināšanai.

Apstrādātos kokmateriālus nedrīkst izmantot ārpustelpu apstākļos, kur tie ir saskarē ar zemi un pastāvīgi pakļauti slapināšanai vai atrodas pastāvīgā saskarē ar saldūdeni vai sālsūdeni.

Viršējais pārklājums (minimums, kopā 240 ml/m², iegūts 1 – 3 apstrādes reizēs, vai, minimums, sausās virskārtas biezums kopā 100 µm, iegūts 1 – 3 apstrādes reizēs) jāklāj uz apstrādātiem kokmateriāliem situācijās, kur kokmateriāli būs pakļauti atmosfēras iedarbībai. Viršējais pārklājums jāuzklāj vai nu pirms apstrādāto kokmateriālu lietošanas situācijās, kur tie pakļauti atmosfēras iedarbībai, vai – izmantojot dabiskajā vidē – pirms pašiem atmosfēras iedarbības notikumiem (piem., lietusgāzes). Viršējais pārklājums nedrīkst saturēt triazola fungicīdu.

Rīkojieties ar produktu un žāvējiet svaigi apstrādāto koksni zonās ar labu ventilāciju.

Profesionāls lietojums

Produkts ir paredzēts lietojumam ar kokmateriāliem, kas nav saskarē ar zemi vai pastāvīgi pakļauti laikapstākļu iedarbībai, vai ir pasargāti no laikapstākļu iedarbības, bet pakļauti biežai slapināšanai. Apstrādātos kokmateriālus nedrīkst lietot ārpustelpu situācijās, kur tie ir saskarē ar zemi un pastāvīgi pakļauti slapināšanai vai atrodas pastāvīgā saskarē ar saldūdeni vai sālsūdeni.

Apstrāde, manuāli iemērcot, jāveic norobežotā zonā, un kokmateriāliem jāatrodas uz necaurīdīgas virsmas.

Apstrādātie kokmateriāli jāuzglabā vai nu zem seguma ar ierīkodu reģenerācijas sistēmu, vai uz necaurīdīgas virsmas.

Viršējais pārklājums (minimums, kopā 240 ml/m², iegūts 1 – 3 apstrādes reizēs, vai, minimums, sausās virskārtas biezums kopā 100 µm, iegūts 1 – 3 apstrādes reizēs) jāklāj uz apstrādātiem kokmateriāliem situācijās, kur kokmateriāli būs pakļauti atmosfēras iedarbībai. Viršējais pārklājums jāuzklāj vai nu pirms apstrādāto kokmateriālu lietošanas situācijās, kur tie pakļauti atmosfēras iedarbībai, vai – izmantojot dabiskajā vidē – pirms pašiem atmosfēras iedarbības notikumiem (piem., lietusgāzes). Viršējais pārklājums nedrīkst saturēt triazola fungicīdu.

Rūpnieciskais lietojums

Produkts ir paredzēts lietojumam ar kokmateriāliem, kas nav saskarē ar zemi vai pastāvīgi pakļauti laikapstākļu iedarbībai, vai ir pasargāti no laikapstākļu iedarbības, bet pakļauti biežai slapināšanai. Apstrādātos kokmateriālus nedrīkst lietot ārpustelpu situācijās, kur tie ir saskarē ar zemi un pastāvīgi pakļauti slapināšanai vai atrodas pastāvīgā saskarē ar saldūdeni vai sālsūdeni.

Teknol Aqua 1410-01 drīkst lietot tikai pilnībā automatizētos iemērkšanas procesos, kur visas darbības apstrādes un žāvēšanas procesā ir mehanizētas un nenotiek nekādas manuālas darbības, ieskaitot to, kad apstrādātie elementi tiek transportēti caur iemērkšanas tvertni uz notecināšanu/žāvēšanu un uzglabāšanu (ja to virsma nav jau nožuvusi pirms pārvietošanas uz uzglabāšanas vietu). Kur iespējams, apstrādājamie kokmateriāli pirms apstrādes un iemērkšanas procesa laikā pilnībā jānostiprina (piem., ar spriegošanas siksnām vai iespīlēšanas ierīcēm), un ar tiem nedrīkst rīkoties manuāli, iekams apstrādāto kokmateriālu virsma nav nožuvusi.

Apstrādes procesi jāveic norobežotā zonā, kas atrodas uz necaurīdīga cieta pamata, ar apmali, kas nepieļauj notecēšanu, kā arī ar ierīkodu reģenerācijas sistēmu (piem., kolektoru).

Apstrādātie kokmateriāli jāuzglabā vai nu zem nojumes ar ierīkodu reģenerācijas sistēmu (piem., kolektoru), vai uz necaurīdīga cieta pamata ar apmali, kas nepieļauj notecēšanu, un ierīkodu reģenerācijas sistēmu (piem., kolektoru).

Viršējais pārklājums (minimums, kopā 240 ml/m², iegūts 1 – 3 apstrādes reizēs, vai, minimums, sausās virskārtas biezums kopā 100 µm, iegūts 1 – 3 apstrādes reizēs) jāklāj uz apstrādātiem kokmateriāliem situācijās, kur kokmateriāli būs pakļauti atmosfēras iedarbībai. Viršējais pārklājums jāuzklāj vai nu pirms apstrādāto kokmateriālu lietošanas situācijās, kur tie pakļauti atmosfēras iedarbībai, vai – "jaunbūvju" scenāriju gadījumā vai izmantojot šo produktu dabiskajā vidē – pirms pašiem atmosfēras iedarbības notikumiem (piem., lietusgāzes). Viršējais pārklājums nedrīkst saturēt triazola fungicīdu.

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Neprofesionāls lietojums

NEPIESĀRŅOJIET PĀRTIKAS PRODUKTUS, GALDA PIEDERUMUS VAI VIRSMAS, KAS ATRODAS SASKARĒ AR PĀRTIKU. Pirms ēdienreizēm un pēc produkta lietošanas MAZGĀJIET ROKAS UN IESPĒJAMI PRODUKTA SKARTO ĀDU.

UZGLABĀJIET DROŠĀ VIETĀ. Lietojot produktu dabiskajā vidē, nepiesārņojiet augu valsti un pirms produkta lietošanas izvāciet vai pārsedziet akvārijus/zivju tvertnes/dīkus.

NEAISARGĀTAS PERSONAS UN DZĪVNIEKI JĀTUR ATSTATU NO APSTRĀDĀTAJĀM ZONĀM 48 STUNDAS VAI LĪDZ BRĪDIM, KAD VIRSMAS IR SAUSAS.

Pirms produkta lietošanas PĀRSEDZIET VISAS ŪDENS UZGLABĀŠANAS TVERTNES. Produkts ir bīstams sīkspārņiem. Saskaņā ar 1981. gada likumu par savvaļas un lauku dzīvniekiem visi sīkspārņi ir aizsargājami dzīvnieki. Pirms jebkādas konstrukcijas apstrādes, kuru izmanto sīkspārņi, konsultējieties ar Natural England, Scottish Natural Heritage vai Countryside Council for Wales.

Profesionāls lietojums

Uz šī produkta lietojumu darbā attiecas 2002. gada noteikumi COSHH (Control of Substances Hazardous to Health – veselībai

bīstamu vielu kontrole) atbilstoši to grozījumiem.

Uzklājot produktu un rīkojoties ar svaigi apstrādātiem kokmateriāliem, valkājiet atbilstošu aizsargapģērbu (kombinezonu/virsvalku, cimdus, apavus). Izvairieties no pārmērīgas kombinezonu/virsvalku piesārņošanas. Rīkojieties ar produktu un žāvējiet svaigi apstrādāto koksni zonās ar labu ventilāciju.

NEPIESĀRŅOJIET PĀRTIKAS PRODUKTUS, GALDA PIEDERUMUS VAI VIRSMAS, KAS ATRODAS SASKARĒ AR PĀRTIKU.

Pirms ēdienreizēm un pēc produkta lietošanas **MAZGĀJIET ROKAS UN IESPĒJAMI PRODUKTA SKARTO ĀDU.**

UZGLABĀJIET DROŠĀ VIETĀ. Lietojot produktu dabiskajā vidē, nepiesārņojiet augu valsti un pirms produkta lietošanas izvāciet vai pārsedziet akvārijus/zivju tvertnes/dīkus.

NEAISARGĀTAS PERSONAS UN DZĪVNIEMI JĀTUR ATSTATU NO APSTRĀDĀTAJĀM ZONĀM 48 STUNDAS VAI LĪDZ BRĪDĪM, KAD VIRSMAS IR SAUSAS.

Pirms produkta lietošanas **PĀRSEDZIET VISAS ŪDENS UZGLABĀŠANAS TVERTNES.**

Produkts ir bīstams sīkspārņiem. Saskaņā ar 1981. gada likumu par savvaļas un lauku dzīvniekiem visi sīkspārņi ir aizsargājamie dzīvnieki. Pirms jebkādas konstrukcijas apstrādes, kuru izmanto sīkspārņi, konsultējieties ar Natural England, Scottish Natural Heritage vai Countryside Council for Wales.

Rūpnieciskais lietojums

Vadlīnijas par drošu lietojumu atbilstoši visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.

Uzklājot produktu un rīkojoties ar svaigi apstrādātiem kokmateriāliem, valkājiet atbilstošu aizsargapģērbu (kombinezonu/virsvalku, cimdus, apavus).

Izvairieties no pārmērīgas kombinezonu/virsvalku piesārņošanas.

LIKVIDĒJIET LIEKOS ĶĪMISKOS, PIESĀRŅOTOS MATERIĀLUS (TOSTARP ZĀĢSKAIDAS) UN TUKŠO KONTEINERU DROŠĀ VEIDĀ, izmantojot ATKRITUMU LIKVIDĒŠANAS IESTĀDES apstiprinātu metodi.

Pirms ēdienreizēm un pēc produkta lietošanas **MAZGĀJIET ROKAS UN IESPĒJAMI PRODUKTA SKARTO ĀDU.**

UZGLABĀJIET DROŠĀ VIETĀ.

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

3-JODO-2-PROPINIL-N-BUTILKARBAMĀTS ir karbamāta savienojums ar vāju antiholīnesterāzes aktivitāti.

NELIETOJIET, ja ārsti ieteicis nestrādāt ar antiholīnesterāzes savienojumiem.

Pēc saskares ar ādu: noģērbiet visu piesārņoto apģērbu un mazgājiet ādu ar ziepēm lielā daudzumā ūdens. Parādoties simptomiem, vērsieties pie ārsta.

Pēc iekļūšanas acīs: nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Parādoties simptomiem, vērsieties pie ārsta.

Ja produkts norīts: neierosiniet vemšanu, ja vien medicīniskais personāls to skaidri un nepārprotami nenorāda.

Notiekot vemšanai, galva jātur zemu, lai vemekļi neiekleļtu plaušās. Vērsieties pie ārsta.

Ja produkts ieelpots: pārvietojiet cietušo personu svaigā gaisā. Personai jāatrodas siltumā un miera stāvoklī. Ja elpošana ir neregulāra vai kavēta, apmācītai personai jāveic cietušā mākslīgā elpināšana. Ja simptomi ir smagi vai ilgstoši, vērsieties pie ārsta. Ja cietušais zaudējis samaņu, novietojiet to pozā, kādā cietušais var atgūties, un nekavējoties vērsieties pie ārsta.

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Neprofesionāls un profesionāls lietojums

Šis materiāls un tā konteiners jālikvidē drošā veidā.

Nelejiet kanalizācijas sistēmā

Nepiesārņojiet augsni, ūdenstilpes vai ūdensteces ar ķīmikālijām vai lietotajiem konteineriem.

Rūpnieciskais lietojums

LIKVIDĒJIET LIEKOS ĶĪMISKOS, PIESĀRŅOTOS MATERIĀLUS (TOSTARP ZĀĢSKAIDAS) UN TUKŠO KONTEINERU DROŠĀ VEIDĀ, izmantojot ATKRITUMU LIKVIDĒŠANAS IESTĀDES apstiprinātu metodi.

Nepiesārņojiet augsni, ūdenstilpes vai ūdensteces ar ķīmikālijām vai lietotajiem konteineriem.

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Uzglabājiet produktu cieši noslēgtos sākotnējos konteineros.

Produkta maksimālais derīguma termiņš ir 18 mēneši.

5. Vispārējie norādījumi par lietošanu

5.1. Lietošanas instrukcija

Skatīt norādījumus par atļautu lietojumu

5.2. riska samazināšanas pasākumi

Skatīt norādījumus par atļautu lietojumu

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt norādījumus par atļautu lietojumu

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt norādījumus par atļautu lietojumu

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Skatīt norādījumus par atļautu lietojumu

6. Cita informācija