

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: AQUA PRIMER 2907-02 Reference product

Termék típusa(i): 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Engedélyszám: HU-2012-MA-08-00008-BF

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0013281-0001

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	3
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	3
2.2. Az előállítás típusa	4
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	4
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	4
5. Általános használati utasítás	9
5.1. Használati utasítások	9
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	10
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	10
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	11
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	11
6. Egyéb információk	12

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Aqua Primer 2907-02 faanyagvédő termékcsalád

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe

Név	Teknos A/S
Cím	Industrivej 19 6580 Vamdrup Dánia
Engedélyszám	HU-2012-MA-08-00008-BF 1-1

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

HU-0013281-0001

Az engedélyezés dátuma

11/04/2016

Az engedély lejáratának dátuma

30/04/2024

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve

Teknos A/S

A gyártó címe

Industrivej 19 6580 Vamdrup Dánia

Gyártási helyek

Industrivej 19 6580 Vamdrup Dánia

Perämatkuntie 12, PL 14 05201 Rajamäki Finnország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	48 - 1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)
A gyártó neve	Janssen Pharmaceutica NV
A gyártó címe	Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium
Gyártási helyek	Jiangsu SevenContinent Green Chemical Co. Ltd North Area of Dongsha Chem-Zone Zhangjagang Kína

Hatóanyag	48 - 1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)
A gyártó neve	Lanxess Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs
A gyártó címe	Lanxess Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs, Chempark Q 18 51369 Leverkusen Németország
Gyártási helyek	Route de L'Ile au Bois 1870 Monthey Svájc

Hatóanyag	39 - 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)
A gyártó neve	Troy Corporation
A gyártó címe	8 Vreeland Road 07932 Florham Park, New Jersey Egyesült Államok
Gyártási helyek	One Avenue L 07105 Newark, New Jersey Egyesült Államok

Hatóanyag	39 - 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)
A gyártó neve	Troy Chemical Europe BV
A gyártó címe	Uiverlaan 12E 3145 XN Maassluis Hollandia
Gyártási helyek	Industriepark 23 D-56593 Horhausen Németország

Hatóanyag	48 - 1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)
A gyártó neve	Janssen Pharmaceutica NV
A gyártó címe	Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium
Gyártási helyek	Route de L'Ile au Bois 1870 Monthey Svájc
	Jiangsu SevenContinent Green Chemical Co. Ltd North Area of Dongsha Chem-Zone Zhangjagang Kína

Hatóanyag	39 - 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)
A gyártó neve	TROY Corporation
A gyártó címe	8 Vreeland Road, Florham Park 07932 Florham Park, New Jersey Egyesült Államok
Gyártási helyek	One Avenue L 07105 Newark, New Jersey Egyesült Államok

Hatóanyag	39 - 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)
A gyártó neve	TROY Chemical Company BV
A gyártó címe	Uiverlaan 12e PO Box 132 D-56593 3145 XN Hollandia
Gyártási helyek	Industriepark 23 D-56593 Horhausen Németország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)		Hatóanyag	60207-90-1	262-104-4	0,9
3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)		Hatóanyag	55406-53-6	259-627-5	0,3

2.2. Az előállítás típusa

EW - Emulzió, olaj a vízben

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Propikonazolt, 3-jód-2-propinil-butilkarbamátot és 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Károsíthatja a születendő gyermeket.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint..

A tartalom elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint..

Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.

Védokesztyű használata kötelező. Védoruha használata kötelező. Szem- vagy arcvédő használata kötelező.

Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Ipari felhasználásra

Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Talajjal és élővízzel nem érintkező, kültéri felhasználásra szánt, fából készült tárgyak, pl. homlokzati ablakok, kültéri ajtók kezelésére.

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Basidiomycetes:
Közhasználatú név: korhadást okozó gombák
Fejlődési szakasz: Gombafonalak|Gombák

Tudományos név: Aureobasidium pullulans spp.
Közhasználatú név: Kékülést okozó gombák
Fejlődési szakasz: Spórák és spóratermelő képletek|Gombák

Tudományos név: *Sydowia pithyophilia*
Közhasználatú név: Kékülést okozó gombák
Fejlődési szakasz: Spórák és spóratermelő képletek|Gombák

Felhasználási terület

Beltéri

Kültéri

IV.1 Beltéri

IV.1.2 2. felhasználási osztályba tartozó faanyagok

IV.2 Kültéri

IV.2.2 3 felhasználási osztályba tartozó faanyagok

Az alkalmazás módja(i)

Locsolófestés -

A locsolófestéskor az előszerelt vagy egyedi faanyagok szállítórendszerrel kerülnek a locsolótérbe, ahol a faanyag kezelésre kerül. A felesleges folyadék lefolyik, és egy szűrőn keresztül visszakerül a folyadék tartályba

Zárt rendszer: vákuumimpregnálás -

Szállítószalag szállítja a tételeket egy alacsony nyomású kamrába. Itt a fűvókákön át több, mint elegendő kezelést kapnak a faanyagok, majd a felesleges folyadékot leszívadják, és szűrőn keresztül visszakerül a folyadék tartályba

Festőgépes felhordás -

A fa elemet egy sor fűvóka alatt vezetik át, mely fölös mennyiségű kezelőszert juttat rá, majd forgó kefék biztosítják, hogy a fakonzerváló egyenletesen eloszlik, és a felesleges folyadék eltávozik. A felesleges folyadékot leszívadják, és szűrőn keresztül visszakerül a folyadék tartályba.

Nyílt rendszer: bemeztés -

A fa elem méretétől és alakjától függően különböző méretű tartályba merítik a kezelendő tárgyat.

1-2 kezelés, 10-15 másodperc

Nyílt rendszer: felhordás ecsettel -

Kézi ecsetes felhordás

1-2 kezelés, 2-3 másodperc

Nyílt rendszer: árasztás -

Alacsony nyomású elárasztás, levegőfűvókával vagy automatizált kefével.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

131-141 ml/m² (133-143 g/m²) - 0 -
1-2 kezelés, 30 másodperc

131-141 ml/m² (133-143 g/m²) - 0 -
1-2 kezelés, 2-3 másodperc

131-141 ml/m² (133-143 g/m²) - 0 -
1-2 kezelés, 2-3 másodperc

131-141 ml/m² (133-143 g/m²) - 0 -
1-2 kezelés, 10-15 másodperc

131-141 ml/m² (133-143 g/m²) - 0 -
1-2 kezelés, 2-3 másodperc

	131-141 ml/m ² (133-143 g/m ²) - 0 - 1-2 kezelés, 3-5 perc
Felhasználói kör	Ipari Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fémdoboz, Fém: , 20, 120, 1000 liter Fémdoboz, Műanyag: HDPE , 20, 120, 1000 liter - -

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Ipari felhasználásra

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Talajjal és élővízzel nem érintkező, kültéri felhasználásra szánt, fából készült tárgyak, pl. homlokzati ablakok, kültéri ajtók kezelésére.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Basidiomycetes: Közhasználatú név: korhadást okozó gombák Fejlődési szakasz: Gombafonalak Gombák Tudományos név: Aureobasidium pullulans spp. Közhasználatú név: Kékülést okozó gombák Fejlődési szakasz: Spórák és spóratermelő képletek Gombák Tudományos név: Sydowia pithyophilia Közhasználatú név: Kékülést okozó gombák Fejlődési szakasz: Spórák és spóratermelő képletek Gombák
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri IV.1 Beltéri IV.1.2 2. felhasználási osztályba tartozó faanyagok IV.2 Kültéri IV.2.2 3 felhasználási osztályba tartozó faanyagok
Az alkalmazás módja(i)	Locsolófestés - A locsolófestéskor az előszerelt vagy egyedi faanyagok szállítórendszerrel kerülnek a locsolótérbe, ahol a faanyag kezelésre kerül. A felesleges folyadék lefolyik, és egy szűrőn keresztül visszakerül a folyadék tartályba Vákuumos impregnálás - Szállítószalag szállítja a tételeket egy alacsony nyomású kamrába. Itt a fűvókákön át több, mint elegendő kezelést kapnak a faanyagok, majd a felesleges folyadékot leszívják, és szűrőn keresztül visszakerül a folyadék tartályba Festőgépes felhordás - A fa elemet egy sor fűvóka alatt vezetik át, mely fölös mennyiségű kezelőszer juttat rá, majd forgó kefék biztosítják, hogy a fakonzerváló egyenletesen eloszlik, és a felesleges folyadék eltávozik. A felesleges folyadékot leszívják, és szűrőn keresztül visszakerül a folyadék tartályba. Nyílt rendszer: bemeztetés - A fa elem méretétől és alakjától függően különböző méretű tartályba merítik a kezelendő tárgyat. Nyílt rendszer: felhordás ecsettel - Kézi ecsetes felhordás Nyílt rendszer: árasztás - Alacsony nyomású elárasztás, levegőfűvókával vagy automatizált kefével.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Dózis:131-141 ml/m² (133-143 g/m²) - 0 -
1-2 kezelés, 30 másodperc

131-141 ml/m² (133-143 g/m²) - 0 -
1-2 kezelés, 2-3 másodperc

131-141 ml/m² (133-143 g/m²) - 0 -
1-2 kezelés, 2-3 másodperc

131-141 ml/m² (133-143 g/m²) - 0 -
1-2 kezelés, 10-15 másodperc

131-141 ml/m² (133-143 g/m²) - 0 -
1-2 kezelés, 2-3 másodperc

131-141 ml/m² (133-143 g/m²) - 0 -
1-2 kezelés, 3-5 perc

Felhasználói kör

Ipari

Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Fémdoboz, Fém: , 20, 120, 1000 liter
Fémdoboz, Műanyag: HDPE , 20, 120, 1000 liter

-

-

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

.

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

AQUA PRIMER 2907-02

- Felhordási mennyiség: 131-141 ml/m² (133-143 g/m²).
- A szer felhordása előtt a felfelületet a portól és a szennyeződéstől meg kell tisztítani.
- A faanyag nedvességtartalma 10-14% között legyen.
- Felhasználás előtt jól fel kell keverni.
- Hígítatlanul kell alkalmazni.
- Kiadósság: kb. 7,5 m²/l.
- A készítményben lévő víz párolgása miatt (különösen a locsolófestéses eljárásnál) a termék szárazanyag tartalmát rendszeres időközönként ellenőrizni, ill. beállítani szükséges. A kiigazítás az ellenőrzés során a mért szárazanyag tartalom alapján történjen.
- A hőmérséklet a felvitel és a száradás során 15-25 C, a levegő relatív páratartalma 40-60 % között legyen.
- Az alkalmazott berendezések, eszközök vízzel tisztíthatók.
- A kezelt faanyag száradási ideje rakodáshoz kb. 60 perc 20 C-on, további felületkezeléshez (bevonattal ellátható pl. lakk, festék) kb. 3 óra 25-30 C-on.

AQUA PRIMER 2907-02 Reference product

- Felhordási mennyiség: 131-141 ml/m² (133-143 g/m²).
- A szer felhordása előtt a felfelületet a portól és a szennyeződéstől meg kell tisztítani.
- A faanyag nedvességtartalma 10-14% között legyen.
- Felhasználás előtt jól fel kell keverni.
- Hígítatlanul kell alkalmazni.
- Kiadósság: kb. 7,5 m²/l.
- A készítményben lévő víz párolgása miatt (különösen a locsolófestéses eljárásnál) a termék szárazanyag tartalmát rendszeres időközönként ellenőrizni, ill. beállítani szükséges. A kiigazítás az ellenőrzés során a mért szárazanyag tartalom alapján történjen.
- A hőmérséklet a felvitel és a száradás során 15-25 C, a levegő relatív páratartalma 40-60 % között legyen.
- Az alkalmazott berendezések, eszközök vízzel tisztíthatók.
- A kezelt faanyag száradási ideje rakodáshoz kb. 60 perc 20 C-on, további felületkezeléshez (bevonattal ellátható pl. lakk, festék) kb. 3 óra 25-30 C-on.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

AQUA PRIMER 2907-02

Szenzibilizáló anyagokat (IPBC, propikonazol és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on) tartalmaz. Túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

- A készítménnyel történő közvetlen bőrkontaktust el kell kerülni, használjon védőkesztyűt.
- A kezelt faanyag rakodása, további kezelése során teljes száradásáig védőkesztyűt, csizmát és kötényt kell viselni. •Bőrrel való érintkezés esetén, illetve a munka befejezését követően a bőrt vízzel és szappannal le kell mosni.
- Gyermekek kezébe nem kerülhet. •Élelmiszerből, italtól, takarmánytól távol tartandó.
- Kizárólag ipari felhasználásra, 131-141 ml/m² mennyiségben alkalmazható; locsolófestéssel, vákuumos impregnálással, bemelegítéssel, festőgéppel és ecsettel felhordva.
- Kizárólag talajjal és élővízzel nem érintkező, 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó fafelületek védelmére, kékülést és korhadást okozó gombák ellen, az MSZ EN335-1:2007 szabvány szerint.
- Nem használható más kártevőkkel szemben és a használati útmutatóban megadott adagolásnál nagyobb mennyiségben.
- Nem használható élelmiszerekkel vagy takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok kezelésére.
- Beltéri használata nem megengedett, kivéve homlokzati ablakok és kültéri ajtó esetében.
- A frissen kezelt faanyagot fedett helyen, vagy folyadékot át nem eresztő aljzatburkolattal ellátott helyen, illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen kell tárolni a termék talajba vagy élővízbe való közvetlen kikerülésének megelőzése érdekében. A kiömlő terméket újrafelhasználás vagy megsemmisítés céljából össze kell gyűjteni.
- Csatornába engedni nem szabad.

A vízben élő szervezetek védelme érdekében a terméket és a kezelt faanyagot nem szabad vízi környezet (folyókák, patakok, tavak, stb.) közvetlen közelében használni.

A kezelt faanyagot további bevonattal kell ellátni, pl. lakkal, festékkel; a bevonat folyamatos utókezelésről gondoskodni kell.

A fenti aláhúzott utasításokat egyértelműen fel kell tüntetni a kezelt faanyag adatlapján vagy kíséző iratain is.

AQUA PRIMER 2907-02 Reference product

Szenzibilizáló anyagokat (IPBC, propikonazol és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on) tartalmaz. Túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

- A készítménnyel történő közvetlen bőrkontaktust el kell kerülni, használjon védőkesztyűt.
- A kezelt faanyag rakodása, további kezelése során teljes száradásáig védőkesztyűt, csizmát és kötényt kell viselni. •Bőrrel való érintkezés esetén, illetve a munka befejezését követően a bőrt vízzel és szappannal le kell mosni.
- Gyermekek kezébe nem kerülhet. •Élelmiszerből, italtól, takarmánytól távol tartandó.
- Kizárólag ipari felhasználásra, 131-141 ml/m² mennyiségben alkalmazható; locsolófestéssel, vákuumos impregnálással, bemelegítéssel, festőgéppel és ecsettel felhordva.
- Kizárólag talajjal és élővízzel nem érintkező, 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó fafelületek védelmére, kékülést és korhadást okozó gombák ellen, az MSZ EN335-1:2007 szabvány szerint.
- Nem használható más kártevőkkel szemben és a használati útmutatóban megadott adagolásnál nagyobb mennyiségben.
- Nem használható élelmiszerekkel vagy takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok kezelésére.
- Beltéri használata nem megengedett, kivéve homlokzati ablakok és kültéri ajtó esetében.
- A frissen kezelt faanyagot fedett helyen, vagy folyadékot át nem eresztő aljzatburkolattal ellátott helyen, illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen kell tárolni a termék talajba vagy élővízbe való közvetlen kikerülésének megelőzése érdekében. A kiömlő terméket újrafelhasználás vagy megsemmisítés céljából össze kell gyűjteni.
- Csatornába engedni nem szabad.

A vízben élő szervezetek védelme érdekében a terméket és a kezelt faanyagot nem szabad vízi környezet (folyókák, patakok, tavak, stb.) közvetlen közelében használni.

A kezelt faanyagot további bevonattal kell ellátni, pl. lakkal, festékkel; a bevonat folyamatos utókezelésről gondoskodni kell.

A fenti aláhúzott utasításokat egyértelműen fel kell tüntetni a kezelt faanyag adatlapján vagy kíséző iratain is.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

AQUA PRIMER 2907-02

Lenyelés esetén: vizet kell itatni, ne hánytassunk. Spontán hányás esetén a fejet alacsonyan kell tartani, hogy megakadályozzuk a gyomortartalom tüdőbe kerülését. Orvosi segítséget kell kérni.

- Bőrre kerülve: a szennyezett ruhát azonnal le kell vetni, majd az érintett bőrfelületet bővízzel (és szappannal) azonnal le kell mosni. Elfogadott bőrtisztító szert és bőrvédő krémet lehet alkalmazni. Ne használjon szerves oldószert vagy hígítót.
- Szembe kerülve: ha van, a kontaktlencsét azonnal el kell távolítani. A szemet ki kell öblíteni folyó vízzel néhány percen keresztül, a szemhéjak széthúzása mellett. Orvosi segítséget kell kérni.
- Belélegzés esetén: A terméket belélegző személyt friss levegőre kell vinni.
- Mérgezés vagy annak gyanúja esetén, vagy ha a tünetek tartósan fennállnak, azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

AQUA PRIMER 2907-02 Reference product

Lenyelés esetén: vizet kell itatni, ne hánytassunk. Spontán hányás esetén a fejet alacsonyan kell tartani, hogy megakadályozzuk a gyomortartalom tüdőbe kerülését. Orvosi segítséget kell kérni.

- Bőrre kerülve: a szennyezett ruhát azonnal le kell vetni, majd az érintett bőrfelületet bővízzel (és szappannal) azonnal le kell mosni. Elfogadott bőrtisztító szert és bőrvédő krémet lehet alkalmazni. Ne használjon szerves oldószert vagy hígítót.
- Szembe kerülve: ha van, a kontaktlencsét azonnal el kell távolítani. A szemet ki kell öblíteni folyó vízzel néhány percen keresztül, a szemhéjak széthúzása mellett. Orvosi segítséget kell kérni.
- Belélegzés esetén: A terméket belélegző személyt friss levegőre kell vinni.
- Mérgezés vagy annak gyanúja esetén, vagy ha a tünetek tartósan fennállnak, azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

AQUA PRIMER 2907-02

A hulladékká vált készítmény veszélyes hulladéknak minősül, a maradékot a helyi veszélyes hulladékgyűjtő telepre kell szállítani. Az üres tárolóedények ártalmatlanítása a hulladékkezelési jogszabályok, illetve a helyi hulladékgazdálkodási terv előírásai szerint történjen.

EWC – kódok:

03 02 02* halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok

07 04 szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 0109), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02) és biocidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

A hulladékká vált csomagolóanyag:

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

A *-gal megjelölt kódszámok veszélyes hulladékot jelölnek

AQUA PRIMER 2907-02 Reference product

A hulladékká vált készítmény veszélyes hulladéknak minősül, a maradékot a helyi veszélyes hulladékgyűjtő telepre kell szállítani. Az üres tárolóedények ártalmatlanítása a hulladékkezelési jogszabályok, illetve a helyi hulladékgazdálkodási terv előírásai szerint történjen.

EWC – kódok:

03 02 02* halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok

07 04 szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 0109), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02) és biocidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

A hulladékká vált csomagolóanyag:

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

A *-gal megjelölt kódszámok veszélyes hulladékot jelölnek

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

AQUA PRIMER 2907-02

Szobahőmérsékleten (0-25 C között), száraz, jól szellőztetett helyen tartandó.

- Oxidáló anyagoktól, erős lúgoktól, erős savaktól távol tartandó.
- Tartsa be a nemzeti jogszabályi utasításokat a tárolásra vonatkozóan.
- Az eredeti tárolóedényben, felbontatlanul 24 hónapig felhasználható. Felbontás után az eltarthatóság korlátozott.
- A már felbontott terméket, csomagolóanyagot gondosan visszazárva, álló helyzetben kell tárolni az esetleges szivárgások megakadályozása érdekében.
- A készítmény a jogosulatlan felnyitás ellen védett, biztonságos helyen tárolandó.

AQUA PRIMER 2907-02 Reference product

Szobahőmérsékleten (0-25 C között), száraz, jól szellőztetett helyen tartandó.

- Oxidáló anyagoktól, erős lúgoktól, erős savaktól távol tartandó.
- Tartsa be a nemzeti jogszabályi utasításokat a tárolásra vonatkozóan.
- Az eredeti tárolóedényben, felbontatlanul 24 hónapig felhasználható. Felbontás után az eltarthatóság korlátozott.
- A már felbontott terméket, csomagolóanyagot gondosan visszazárva, álló helyzetben kell tárolni az esetleges szivárgások megakadályozása érdekében.
- A készítmény a jogosulatlan felnyitás ellen védett, biztonságos helyen tárolandó.

6. Egyéb információk

AQUA PRIMER 2907-02 faanyagvédő termékcsalád, HU

AQUA PRIMER 2907-02

Az AQUA PRIMER 2909-02 Faanyagvédő termékcsalád (HU-2012-MA-08-00008-BF):

1. AQUA PRIMER 2907-02 Referencia termék
2. AQUA PRIMER 2907-02 Colourless (HU-2012-MA-08-00008-0001)
3. AQUA PRIMER 2907-02 Spruce 9002 (HU-2012-MA-08-00008-0002)
4. AQUA PRIMER 2907-02 Palisander 9016 (HU-2012-MA-08-00008-0003)

Az AQUA PRIMER 2907-02 Colourless termékhez kevert színező paszták összes mennyisége nem haladhatja meg az 5,0%-ot.

Engedélyezett pigment paszták:

AQUA-CHEM 895-0005 ATW TITANIUM WHITE (AJ White)
AQUA-CHEM 895-0405 AQR QUINACRIDONE RED (AO Pink)
AQUA-CHEM 895-0905 AUO LEAD FREE ORANGE (AN Orange)
AQUA-CHEM 895-1006 ARO RED OXIDE (AP Red Oxide)
AQUA-CHEM 895-1806 AYO YELLOW OXIDE (AL Yellow Oxide)
AQUA-CHEM 895- 2505 AMY L/F MDIUM YELLOW (AV Dark Yellow)
AQUA-CHEM 895-2605 AOY ORGANIC YELLOW (AD Bright Yellow)
AQUA-CHEM 895-5505 APG PHTALO GREEN (AU Green)
AQUA-CHEM 895-7205 APB PHTALO BLUE (AS Blue)
AQUA-CHEM 895-9905 ALB LAMP BLACK (AT Black)
AQUA-CHEM 895-2525 AYE YELLOW (AM Pure Yellow)
AQUA-CHEM 895-0725 ARE RED (AQ Red)
AQUA-CHEM 895-8805 ACV CARBAZOL VIOLET (AW Violet)
Hostatint Black GR-T 500 VP 3745 (Black TT)
Luconylrot 2817 (Transp. Red A)
Luconyl gelb 1916 (Transp. Yellow B)
Hostatint Schwarz GR30
Hostatint Blue B2G 194
Hostatint Green GG 30 (már nem elérhető)

Hostatint Oxide red B 30
Hostatint Orange GR30
Hostatint Yellow FGL 30
Hostatint Oxide Yellow R 31
Hostatint White R 30
Hostatint Pink E 194 (már nem elérhető)

Hostatint Yellow 4GX 500 VP 3249
Hostatint Yellow FGL 500 VP 3507
Hostatint Orange GR 500 VP 3508
Hostatint Red GR 500 VP 3193
Hostatint Pink E 500 M-01 VP 3271
Hostatint Violet RL 500 VP 3367
Hostatint Blue B2G 500 M-01 VP 3720
Hostatint Green GG-T 500 VP 3753
Hostatint Oxid Yellow R 500 VP 3191
Hostatint Oxide Red B 500
Hostatint Oxide Green G 500 VP 3417 (már nem elérhető)

Hostatint White R 500 VP 3301
TEKNOPAINT ADDITIVE 7901-00, 1066128

AQUA PRIMER 2907-02 Reference product

Címke:

A QUA PRIMER 2907-02 szintelen

Faanyagvédő szer, folyadék, 8.terméktípus

.... liter

Kizárólag talajjal és élővízzel nem érintkező, a 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faanyagok védelmére, kékülést és korhadást okozó gombák ellen, a MSZ EN 335-1:2007 szerint.

Hatóanyag-tartalom:0,3% IPBC és 0,9% propikonazol (m/m%)

Használati útmutató:

Az Aqua Primer 2907-02vízes alapú, használatra kész, a 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faanyagok védelmére szolgáló készítmény, melynek alkalmazási területei a következők:

Kizárólag ipari felhasználásra, locsolófestéssel, bemeztéssel, vákuumos eljárással, festőgéppel, vagy ecsettel felhordva.

A készítményben lévő víz párolgása miatt (különösen a locsolófestéses eljárásnál) a termék szárazanyag tartalmát rendszeres időközönként ellenőrizni, ill. beállítani szükséges. A kiigazítás az ellenőrzés során a mért szárazanyag tartalom alapján történjen. További információkért olvassa el a műszaki adatlapot, illetve forduljon tanácsadónkhoz.

Felhordási mennyiség:

131 – 141 ml/m² mennyiségben.

A kezelendő faanyag tiszta, por- és szennyeződésmentes legyen. A faanyag nedvességtartalma körülbelül 10 – 14% legyen.

Alkalmazás és száradás közben a levegő relatív nedvességtartalma körülbelül 40 – 60%, ak ömlesztési hőmérséklet 15 – 25 C legyen.

A terméket felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.

Száradási idő:

Száradás a használhatóságig: 1 óra 20 C-on. Újrafesthető: 3 óra után 25 – 30 C-on.

Az eszközök tisztítása:

A használt eszközök vízzel és szappannal tisztíthatók.

Tárolás:

Az eredeti tárolóedényben szorosan lezárva, száraz, hűvös, fagymentes és jól szellőző helyen, illetveoxidáló anyagoktól, erős úgoktól, erős savaktól távol tartandó.

Hulladékkezelés:

A hulladékká vált készítmény veszélyes hulladéknak minősül, a maradékot a helyi veszélyeshulladék gyűjtő telepre kell szállítani. Az üres tárolóedények ártalmatlanítása a hulladékkezelési jogszabályok, illetve a helyi hulladékgazdálkodási terv előírásai szerint történjen.

Osztályozás:

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

EUH208 Propikonazol, 3-jód-2-propinil-butilkarbamátot és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

P272 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P501 Az edény/ tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően .

Figyelmeztetések:

Szenzibilizáló anyagokat (IPBC és propikonazol és benzizotiazolon) tartalmaz. Túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Tartsa be a munkavédelemre és a személyi védelemre vonatkozó előírásokat.

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Élelmiszerrel, italtól és takarmánytól távol tartandó.

A termék bőrrel való érintkezése kerülendő.

Bőrrel való érintkezés esetén, illetve a munka befejezését követően a bőrt vízzel és szappannal le kell mosni.

A faanyag bemeztéssel történő kezeléséhez és a száradás előtti munkákhoz használjon védőkesztyűt, csizmát és megfelelő védőruházatot, illetve igényeljen személyi védőfelszerelést.

Olvassa el a speciális utasításokat/biztonsági adatlapot.

Kizárólag talajjal és élővízzel nem érintkező, 2. és 3.felhasználási osztályba tartozó fatárgyaknál alkalmazható kékülést és korhadástokozó gombok ellen az MSZ EN 335-1:2007 szerint.

Kizárólag 131 – 141 ml/m2 mennyiségben alkalmazható locsolófestéssel, vákuumos eljárással, bemeztéssel, festőgéppel,vagy ecsettel felhordva.

Nem használható más kártevőkkel szemben és a használati útmutatóban említett adagolásnál nagyobb mennyiségben.

Nem használható élelmiszerekkel vagy takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok kezelésére.

Beltéri használata nem megengedett, kivéve homlokzati ablakok és kültéri ajtók esetében.

A frissen kezelt faanyagot fedett helyen, vagy folyadékot át nem eresztő aljzatburkolattal ellátott helyen, illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen kell tárolni a termék talajba vagy vízbe való közvetlen kikerülésének megelőzése érdekében. A kiömlő terméket újrafelhasználás vagy megsemmisítés céljából össze kell gyűjteni.

Csatornába engedni nem szabad.

A vízben élő szervezetek védelme érdekében a terméket és a kezelt faanyagot nem szabad vízi környezet (folyókák, patakok, tavak, stb.) közvetlen közelében használni.

A kezelt faanyagot további bevonattal kell ellátni, pl. lakkal, festékkel; a bevonat folyamatos utókezelésről gondoskodni kell.

A fenti aláhúzott utasításokat egyértelműen fel kell tüntetni a kezelt faanyag adatlapján vagy kísérő iratain is.

Elsősegélynyújtás:

Lenyelés esetén: vizet kell itatni, ne hánytassunk. Spontán hányás esetén a fejet alacsonyan kell tartani, hogy megakadályozzuk a gyomortartalom tüdőbe kerülését. Orvosi segítséget kell kérni.

Bőrre kerülve: a szennyezett ruhát azonnal le kell vetni, majd az érintett bőrfelületet bő vízzel (és szappannal) azonnal le kell mosni.

Elfogadott bőrtisztító szert és bőrvédő krémet lehet alkalmazni. Ne használjon szerves oldószert vagy hígítót.

Szembe kerülve: ha van, a kontaktlencsét azonnal el kell távolítani. A szemet ki kell öblíteni folyó vízzel néhány percen keresztül, a szemhéjak széthúzása mellett. Orvosi segítséget kell kérni.

Belégzés esetén: A terméket belélegző személyt friss levegőre kell vinni.

Mérgezés vagy annak gyanúja esetén, vagy ha a tünetek tartósan fennállnak, azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Tételszám: ...

Eltarthatóság: Előírászerű tárolás esetén a gyártást követő 2 év. Felbontás után az eltarthatóság korlátozott.

Tartalom: ...L

Engedélyszám: HU-2012-MA-08-00008-0001

Az engedély tulajdonosa:

Teknos A/S

Industrivej 19, 6580 Vamdrup, Denmark

+45 76 93 94 00

+45 76 93 95 07

jel@teknos.dk vagy spj@teknos.dk