

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Wolsin FL-35

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer: BE2019-0075

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0020845-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	3
2.2. Formuleringstype	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	4
5. Algemene gebruiksaanwijzing	7
5.1. Gebruiksvoorschrift	7
5.2. Risicobeperkende maatregelen	7
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	7
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	7
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	7
6. Overige informatie	8

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Wolsin FL-35

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Wolman Wood and Fire Protection GmbH
	Adres	Dr.-Wolman-Strasse 31-33 76547 Sinzheim Duitsland
Toelatingsnummer	BE2019-0075	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0020845-0000	
Toelatingsdatum	26/03/2019	
Vervaldatum	19/12/2023	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Adres van de fabrikant	Dr. Wolman-Straße 31-33 D-76547 Sinzheim Duitsland
Productielocatie	Dr. Wolman-Straße 31-33 D-76547 Sinzheim Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
Naam van de fabrikant	Janssen PMP (A division of Janssen Pharmaceutica NV)
Adres van de fabrikant	Turnhoutweg 30 B-2340 Beerse België
Productielocatie	Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang China

Werkzame stof	48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
Naam van de fabrikant	LANXESS Deutschland GmbH
Adres van de fabrikant	Kennedyplatz 1 - D 50679 Köln Duitsland
Productielocatie	Syngenta Crop Protection AG CH-1870 Monthey Zwitserland
	Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd, Wenfeng Road Jiangsu 225009 Yangzhou China
	Jiangsu Seven Continent Green Chemical Co., Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhanjiagang, Jiangsu China

Werkzame stof	32 - Fenpropimorf
Naam van de fabrikant	BASF SE
Adres van de fabrikant	Limburgerhof D-67114 Limburgerhof Duitsland
Productielocatie	Limburgerhof D-67114 Limburgerhof Duitsland

Werkzame stof	9 - Boorzuur
Naam van de fabrikant	Rio Tinto Minerals/Borax Europe Limited
Adres van de fabrikant	US Borax Inc, 14486 Borax Road CA 93516-2000 Boron Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	US Borax Inc, 14486 Borax Road CA 93516-2000 Boron Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Fenpropimorf	(+/-)-cis-4-[3-(p-tertbutylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine	Werkzame stof	67564-91-4	266-719-9	5,4
Boorzuur	boric acid	Werkzame stof	10043-35-3	233-139-2	9
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	2,7

2.2. Formuleringstype

Vloeibaar concentraat

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Schadelijk bij inademing.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bevat propiconazool. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
Stof niet inademen.
rook niet inademen.
gas niet inademen.
nevel niet inademen.
damp niet inademen.
Na het werken met dit product de handen en de onbedekte huid grondig wassen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Beschermende kleding dragen.

NA INSLIKKEN:De mond spoelen.GEEN braken opwekken.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken Huid met water afspoelen.

NA INADEMING:De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Achter slot bewaren.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

NA (mogelijke) blootstelling:Een arts raadplegen.

Bij onwel voelen een arts raadplegen.

naar

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Gebruik voor professionele gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	D.20 Tijdelijke preventieve behandeling/green gezaagd hout D.30 Preventieve behandeling/blauwschimmel in dienst
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Houtverkleurende schimmels Triviale naam: houtverkleurende- en blauwschimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Overig Behandeling van blootliggende afgeknipte einden van gezaagd hout en volledig hout in de omstandigheden werd gebruikt, werd bereikt voor: E.10: Gebruik klasse 1 (situatie waarbij het hout of op hout gebaseerd product zich binnen een constructie bevindt, niet is blootgesteld aan weersinvloeden en bevochtiging). E.20: Gebruik klasse 2 (situatie waarin het hout of op hout gebaseerd product bedekt is en volledig is beschermd tegen weersinvloeden, maar af en toe, niet-persistent, kan bevochtiging optreden. Dit kan het buiten plaatsen van hout onder een dak omvatten om blootstelling aan regen en geregelde regen te voorkomen). E.30: Gebruik klasse 3 (situatie waarbij het hout of op hout gebaseerd product niet bedekt is en niet in contact komt met de grond). Het is ofwel continu blootgesteld aan het weer of beschermd tegen het weer, maar onderhevig aan frequente bevochtiging); voorbehandeling van pallets alleen inclusief en fruitdozen.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Oppervlakkige applicatie/Geautomatiseerd bespuiten (spuittunnel) Gedetailleerde beschrijving:

	<p>Het product is een vloeibaar concentraat dat moet worden aangebracht na verdunning met water van 0,5% (dat wil zeggen 0,5 delen concentraat + 99,5% delen water) tot 3,0% (dat wil zeggen 3 delen concentraat + 97 delen water). De dosering is 150 g verdunde behandelingsoplossing/m² (dat wil zeggen 0,75 tot 4,5 g concentraat/m²). Geautomatiseerd mengen en laden.</p> <p>Methode: Oppervlakkige dosering/dompelbehandeling (volledig geautomatiseerd) Gedetailleerde beschrijving: Het product is een vloeibaar concentraat dat moet worden aangebracht na verdunning met water van 0,5% (dat wil zeggen 0,5 delen concentraat + 99,5% delen water) tot 3,0% (dat wil zeggen 3 delen concentraat + 97 delen water). De dosering is 150 g verdunde behandelingsoplossing/m² (dat wil zeggen 0,75 tot 4,5 g concentraat/m²). Geautomatiseerd mengen en laden.</p>
<p>Dosering en frequentie van de toepassing</p>	<p>Toe te passen dosis: 150 g verdunde behandelingsoplossing/m² (dat wil zeggen 0,75 tot 4,5 g concentraat/m²) Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing: Het product is een vloeibaar concentraat dat moet worden aangebracht na verdunning met water van 0,5% (dat wil zeggen 0,5 delen concentraat + 99,5% delen water) tot 3,0% (dat wil zeggen 3 delen concentraat + 97 delen water). De dosering is 150 g verdunde behandelingsoplossing/m² (dat wil zeggen 0,75 tot 4,5 g concentraat/m²). Geautomatiseerd mengen en laden.</p> <p>Toe te passen dosis: 150 g verdunde behandelingsoplossing/m² (dat wil zeggen 0,75 tot 4,5 g concentraat/m²) Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing: Het product is een vloeibaar concentraat dat moet worden aangebracht na verdunning met water van 0,5% (dat wil zeggen 0,5 delen concentraat + 99,5% delen water) tot 3,0% (dat wil zeggen 3 delen concentraat + 97 delen water). De dosering is 150 g verdunde behandelingsoplossing/m² (dat wil zeggen 0,75 tot 4,5 g concentraat/m²). Geautomatiseerd mengen en laden.</p>
<p>Categorie/categorieën gebruikers</p>	<p>Professioneel</p>
<p>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1000 liter polypropyleen met hoge dichtheid (HDPE) Industriële bulkvaten (IBC) 2. 60 liter of 600 liter HDPE-vaten 3. 20 liter of 30 liter HDPE-jerrycan 4. 20 liter of 30 liter HDPE-vat

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Voor toepassing door automatische onderdompeling of geautomatiseerde spraytunnel.
De fixatietijd is minimaal 24 uur, afhankelijk van de bewaar- en atmosferische omstandigheden.
Reiniging van de werkende component: direct na gebruik met water.
Geschikte chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374), ook bij langdurig direct contact en het volgende handschoenenmateriaal: Beschermingsindex 6, overeenkomend met > 480 minuten penetratietijd volgens EN 374. Bijvoorbeeld nitrilrubber (0,4 mm), chloropreenrubber (0,5 mm), butylrubber (0,7 mm).

Er moet een beschermende overall (ten minste type 6, EN 13034) worden gedragen.
Lees altijd het etiket.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Bij gebruik door automatische dompeling, mag Wolsin FL-35 alleen worden gebruikt in volledig geautomatiseerde dompelprocessen waarbij alle stappen in het behandelings- en droogproces zijn gemechaniseerd en er geen handmatige handelingen plaatsvinden, ook wanneer de behandelde artikelen door de dompeltank naar de drainage/droging en bewaarlocatie worden getransporteerd (indien niet al droog aan de oppervlakte alvorens te worden bewaard). In voorkomend geval moeten de te behandelen houten artikelen volledig worden vastgezet (bijvoorbeeld via spanriemen of klemrichtingen) voorafgaand aan de behandeling en tijdens het dompelproces en mogen ze niet met de hand worden gehanteerd totdat de behandelde artikelen aan het oppervlak droog zijn.
Voorkom overmatige verontreiniging van de overalls.
Vermijd contact met de huid en ogen.
Was de handen en de onbedekte huid voor het eten en na gebruik.
Het product is niet bestemd voor gebruik ophout voor speeltoestellen of buitenafrasteringen/bekleding/balustrades/vlonders.
Draag geschikte beschermende kleding (gecoate overalls, handschoenen, schoenen) bij het aanbrengen van het product en bij het hanteren van het vers behandelde hout.
Drogen van behandeld hout op dompelplaatsen moet buiten of in openzijdige structuren worden uitgevoerd om een goede ventilatie te garanderen.
Gebruik in geval van onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming (P285).
Het product is niet bestemd voor gebruik ophout voor speeltoestellen of buitenafrasteringen/balustrades/vlonders.
Uit de buurt houden van eten, drinken en diervoeders.
Het toepassingsproces moet worden uitgevoerd binnen een ingesloten gebied;
- gelegen op een ondoordringbare harde positie,
- met opbolling om afvloeien te voorkomen en
- met een werkend herstelsysteem (bijvoorbeeld een putje).
Vers behandeld hout moet na behandeling worden opgeslagen onder beschutting of op ondoordringbare verharding of beide om directe verliezen aan grond, riool of water te voorkomen en dat eventuele verliezen van het product kunnen worden vergaard voor hergebruik of afvoer.
Verontreinig grond, waterlichamen of waterlopen niet met chemicaliën of gebruikte vaten.
Voer de overtollige chemische, verontreinigde materialen (inclusief zaagsel) en de lege vat op een veilige manier af met een door de afvalverwerkende autoriteit goedgekeurde methode.
Op een veilige plaats bewaren.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies: Verontreinigde kleding verwijderen
Bij inademing: Rust, frisse lucht
Bij contact met de huid: Was grondig met veel water, zoek medische hulp
Bij contact met de ogen: Was de aangetaste ogen gedurende minstens 15 minuten onder stromend water met geopende oogleden, raadpleeg een oogarts
Bij inslikken: Spoel de mond onmiddellijk, zoek medische hulp
Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Zorg voor voldoende ventilatie.
Milieuvorzorgsmaatregelen: Niet afvoeren in riolen of in de grond.
Reinigingsmethoden: Opnemen met absorberend materiaal. Voorkom dat grotere hoeveelheden zich verspreiden en pomp indien mogelijk in een geschikt vat.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Product: Met speciale middelen afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Verontreinigde verpakking: Vaten kunnen worden gerecycled of teruggegeven aan de producent.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in het goed gesloten originele vat.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Bescherm tegen zuren en zuurvormende stoffen.
Zorg voor goede ventilatie van bewaar- en werkruimten.
Houdbaarheid 2 jaar
Bescherm tegen vorst.
Bewaar uit de buurt van direct zonlicht.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie rubriek 4.1.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie rubriek 4.1.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie rubriek 4.1.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie rubriek 4.1.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie rubriek 4.1.

6. Overige informatie

De P-zinnen, zoals aangegeven in de samenvatting van de productkenmerken, bevatten verschillende fouten die niet kunnen worden opgelost. De juiste zinnen zijn als volgt: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met van toepassing zijn de nationale/regionale voorschriften