

Resumo das características do produto para uma família de produtos biocidas (SPC BPF)

Nome da família de produtos: Sikkens Cetol WP 567(BPD)

Tipo(s) do produto: TP 08 - Produtos de proteção da madeira

Número da autorização: PT/DGAV ARMPB08-36/2019; PT/DGAV ARMPB08-37/2019

**Número de referência do ativo
R4BP 3:** PT-0021972-0000

Índice

Parte I. - Primeiro nível de informações	1
1. Informação administrativa	1
2. Composição e formulação da família do produto	3
Parte II.- Segundo nível de informações - meta-SPC	3
1. Informações administrativas do meta-SPC - meta SPC	4
2. Composição do meta-SPC	4
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência do meta-SPC	4
4. Uso(s) autorizado(s) do meta-SPC	5
5. Instruções gerais de uso do meta-SPC	9
6. Outras informações	10
7. Terceiro nível de informações: produtos individuais no SPC	11

Parte I. - Primeiro nível de informações

1. Informação administrativa

1.1. Nome da família de produtos

Sikkens Cetol WP 567(BPD)

1.2. Tipo(s) do produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

1.3. Titular da Autorização

Nome e endereço do titular da autorização

Nome	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Endereço	Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Suécia

Número da autorização

PT/DGAV ARMPB08-36/2019; PT/DGAV ARMPB08-37/2019

Número de referência do ativo R4BP 3

PT-0021972-0000

Data da autorização

16/12/2019

Data de caducidade da autorização

30/01/2026

1.4. Fabricante(s) dos produtos biocidas

Nome do fabricante

Akzo Nobel Industrial Coatings AB

Endereço do fabricante

Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Suécia

Localização das instalações de fabrico

Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Suécia

Akzo Nobel Coatings S.p.a. – Divisione Wood Via Spangaro, 1 30030 Peseggia Itália

1.5. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	48 - 1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazole (propiconazole)
Nome do fabricante	LANXESS Deutschland GmbH, Material Protection Products
Endereço do fabricante	Kennedyplatz 1, D-50569 Koln Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Syngenta Crop Protection AG, CH - 4002 , CH-1870, Basel, Monthey Suíça
	Jiangsu Seven Continent Green Chemical Co., Ltd. Plant location North Area of Dongsha, Chem-Zone, Zhangjiagang, 215600 Jiangsu China
	Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd. Plant Location Wenfeng Road, Yangzhou 225009 Jiangsu China
Substância ativa	51 - Tebuconazol
Nome do fabricante	LANXESS Deutschland GmbH, Material Protection Products
Endereço do fabricante	Kennedyplatz 1, D-50569 Koln Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Bayer Cropsciencecorp., P.O.Box 4913 Hawthorn Road, MO 64120-001, Kansas City Estados Unidos da América
	JIANGSU SWORD AGROCHEMICALS CO., LTD, Binhai Economic Development Coastal Industrial Park, PC 224500 Jiangsu China

Substância ativa	39 - Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC)
Nome do fabricante	Troy Corporation
Endereço do fabricante	8 Vreeland Road 07932 Florham Park, New Jersey Estados Unidos da América
Localização das instalações de fabrico	One Avenue L 07105 Newark, New Jersey Estados Unidos da América
Substância ativa	39 - Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC)
Nome do fabricante	Troy Chemical Europe BV
Endereço do fabricante	Uiverlaan 12E 3145 XN Maassluis Holanda
Localização das instalações de fabrico	Industriepark 23 56593 Horhausen Alemanha

2. Composição e formulação da família do produto

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição da família

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC)		Substância ativa	55406-53-6	259-627-5	0,6 - 0,6
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazole (propiconazole)		Substância ativa	60207-90-1	262-104-4	0,9 - 0,9
Tebuconazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Substância ativa	107534-96-3	403-640-2	0,3 - 0,3

2.2. Tipo(s) de formulação

AL - Líquido pronto a usar

Parte II.- Segundo nível de informações - meta-SPC

1. Informações administrativas do meta-SPC

1.1. Identificador do meta-SPC

meta SPC

1.2. Sufixo do número de autorização

1-1

1.3 Tipo(s) do produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

2. Composição do meta-SPC

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC)		Substância ativa	55406-53-6	259-627-5	0,6 - 0,6
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazole (propiconazole)		Substância ativa	60207-90-1	262-104-4	0,9 - 0,9
Tebuconazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Substância ativa	107534-96-3	403-640-2	0,3 - 0,3

2.2. Tipo(s) de formulação do meta-SPC

Formulação(ões)

AL - Líquido pronto a usar

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência do meta-SPC

Advertências de perigo

	<p>Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.</p> <p>Contém Contains reaction mass of: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), BIT, Propiconazole (ISO) and 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate. Pode provocar uma reacção alérgica.</p>
Recomendações de prudência	<p>Evitar a libertação para o ambiente.</p> <p>Eliminar o conteúdo em in accordance to local regulations.</p> <p>Eliminar o recipiente em in accordance to local regulations.</p> <p>Manter fora do alcance das crianças.</p> <p>Recolher o produto derramado.</p>

4. Uso(s) autorizado(s) do meta-SPC

4.1 Descrição do uso

Utilização 1 - Uso industrial

Tipo de produto	TP 08 - Produtos de proteção da madeira
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	A autorização é concedida para a Classe de Uso 2 e a Classe de Uso 3. Apenas para aplicação em exterior.
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	<p>Nome científico: fungi Nome comum: Podridão da madeira Estadio de desenvolvimento: Hifas Fungos</p> <p>Nome científico: Blue stain fungi Nome comum: Azulamento da madeira. Estadio de desenvolvimento: Hifas Fungos</p>
Campos de utilização	<p>Exterior</p> <p>Autorização concedida para Classe de Aplicação 2 e Classe de Aplicação 3. O produto destina-se a ser aplicado em madeiras que não estão em contacto com o solo, quer estejam continuamente expostas às intempéries ou protegidas das intempéries, mas sujeitas a molharem-se com frequência. Não adequado a aplicações em interiores.</p>
Método(s) de aplicação	<p>Imersão manual ou automática, revestimento por aspersão ou flow-coating - Para aplicações apenas em madeiras macias.</p> <p>O produto tem de ter um acabamento não-biocida (315 g/m²) aplicado como parte de um sistema de tratamento prévio ao uso da madeira tratada em situações em que esteja exposta às intempéries. Esta informação tem de estar incluída no rótulo do produto.</p>
Frequência de aplicação e dosagem	A taxa de aplicação do produto contra fungos descolorantes da madeira é de 124 - 160 ml de produto/m ² de madeira. A taxa de aplicação do produto contra fungos

	apodrecedores da madeira é de 130 - 160 ml de produto/m ² de madeira. - 0 - Aplicação única.
Categoria(s) de utilizadores	Industrial
Capacidade e material da embalagem	Tambor (HDPE) - até 120 Litros.

4.1.1 Instruções específicas de utilização

O produto destina-se a ser aplicado em madeiras que não estão em contacto com o solo, quer estejam continuamente expostas às intempéries ou protegidas das intempéries, mas sujeitas a molharem-se com frequência. Não adequado a aplicações em interiores. A madeira tratada não pode ser utilizada em situações externas em que esteja em contacto com o solo e permanentemente sujeita a molhar-se, ou em contacto permanente com água doce ou salgada.

A madeira tratada com este produto não pode ser utilizada sobre ou perto de corpos de água.

O processo de aplicação tem de ser realizado dentro de uma área contida, situada numa base sólida impermeável, com proteção para evitar o vazamento e um sistema de recuperação disponível (por exemplo, reservatório coletor).

O armazenamento da madeira tratada tem de ser em local coberto com sistema de recuperação disponível (por exemplo, reservatório coletor) ou sobre base sólida impermeável e com proteção para evitar o vazamento com sistema de recuperação disponível (por exemplo, reservatório coletor).

Tem de ser aplicado um acabamento não-biocida como parte de um sistema de tratamento prévio ao uso da madeira tratada em situações em que esteja exposta às intempéries.

Use roupas de proteção adequadas (fato macaco, luvas, calçado) ao aplicar o produto e ao manusear madeira recém-tratada. Evite a contaminação excessiva do fato-macaco. Não contaminar alimentos, utensílios ou superfícies que estejam em contacto com alimentos

Não contamine a água com o produto ou o seu recipiente. Não limpe o equipamento de aplicação perto de águas superficiais. Evite a contaminação de sistemas de esgoto de espaços exteriores (pátios, jardins, quintais, etc.) e estradas.

Use luvas protetoras durante o manuseamento do produto. Deve ser usado pelo menos um fato protetor tipo 6.

"LAVE AS MÃOS E AS PARTES DA PELE EXPOSTAS AO PRODUTO antes das refeições e após a sua utilização.

" GUARDE EM LOCAL SEGURO. O 3-iodo-2-propinil-butilcarbamato é um composto carbamato que possui fraca atividade anticolinesterásica. NÃO USE, caso o médico tenha aconselhado a não trabalhar com compostos anticolinesterásicos.

4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Consulte as instruções específicas para uso.

4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Após contacto com a pele: Dispa imediatamente todas as roupas contaminadas e lave imediatamente a pele com água abundante e sabão. Procure assistência médica se ocorrerem sintomas.

Após contacto com os olhos: Lave imediatamente com água abundante. Procure assistência médica se ocorrerem sintomas.

Se ingerido: Não induza o vômito a menos que expressamente instruído pela equipa médica. Se tiver vômitos, a cabeça deve manter-se numa posição baixa para que o vômito não entre nos pulmões. Procure assistência médica.

Se inalado: Leve a pessoa afetada para um local com ar fresco. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Peça a uma pessoa treinada para fazer respiração artificial, se a respiração for irregular ou difícil. Procure assistência médica se os sintomas forem graves ou duradouros. Se estiver inconsciente, coloque a pessoa na posição de recuperação e procure assistência médica imediatamente.

4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Elimine de forma segura o excedente de produtos químicos, materiais contaminados (incluindo serrim) e o recipiente vazio, utilizando um método aprovado pela autoridade responsável pela eliminação de resíduos.

4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Armazene o produto em recipientes originais bem fechados a temperaturas entre 5 e 30°C. Prazo de validade até 24 meses.

4.2 Descrição do uso

Utilização 2 - Uso profissional

Tipo de produto

TP 08 - Produtos de proteção da madeira

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

A autorização é concedida para a Classe de Uso 2 e a Classe de Uso 3. Apenas para aplicação em exterior.

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: fungi
Nome comum: Podridão da madeira
Estadio de desenvolvimento: Hifas|Fungos

Nome científico: Blue stain fungi
Nome comum: Azulamento da madeira
Estadio de desenvolvimento: Hifas|Fungos

Campos de utilização

Exterior

Autorização concedida para Classe de Aplicação 2 e Classe de Aplicação 3. O produto destina-se a ser aplicado em madeiras que não estão em contacto com o solo, quer estejam continuamente expostas às intempéries ou protegidas das intempéries, mas sujeitas a molharem-se com frequência. Não adequado a aplicações em interiores.

Método(s) de aplicação

Pincelagem ou imersão manual. -
Para aplicações apenas em madeiras macias.

	O produto tem de ter um acabamento não-biocida (315 g/m ²) aplicado como parte de um sistema de tratamento prévio ao uso da madeira tratada em situações em que esteja exposta às intempéries. Esta informação tem de estar incluída no rótulo do produto.
Frequência de aplicação e dosagem	A taxa de aplicação do produto contra fungos descolorantes da madeira é de 124 - 160 ml de produto/m ² de madeira. A taxa de aplicação do produto contra fungos apodrecedores da madeira é de 130 - 160 ml de produto/m ² de madeira. - 0 - Aplicação única.
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Tambor (HDPE) - até 20 Litros.

4.2.1 Instruções específicas de utilização

O produto destina-se a ser aplicado em madeiras que não estão em contacto com o solo, quer estejam continuamente expostas às intempéries ou protegidas das intempéries, mas sujeitas a molharem-se com frequência. Não adequado a aplicações em interiores. A madeira tratada não pode ser utilizada em situações externas em que esteja em contacto com o solo e permanentemente sujeita a molhar-se, ou em contacto permanente com água doce ou salgada. A madeira tratada com este produto não pode ser utilizada sobre ou perto de corpos de água. O processo de aplicação tem de ser realizado dentro de uma área contida, situada numa base sólida impermeável, com proteção para evitar o vazamento e um sistema de recuperação disponível (por exemplo, reservatório coletor). O armazenamento da madeira tratada tem de ser em local coberto com sistema de recuperação disponível (por exemplo, reservatório coletor) ou sobre base sólida impermeável e com proteção para evitar o vazamento com sistema de recuperação disponível (por exemplo, reservatório coletor).

Tem de ser aplicado um acabamento não-biocida como parte de um sistema de tratamento prévio ao uso da madeira tratada em situações em que esteja exposta às intempéries. Use roupas de proteção adequadas (macacão, luvas, calçado) ao aplicar o produto e ao manusear madeira recém-tratada. Evite a contaminação excessiva do macacão.

Use luvas protetoras durante o manuseamento do produto. Deve ser usado pelo menos um fato protetor tipo 6.

Não contamine a água com o produto ou o seu recipiente. Não limpe o equipamento de aplicação perto de águas superficiais. Evite a contaminação de sistemas de esgoto de espaços exteriores (pátios, jardins, quintais, etc.) e estradas.

"LAVE AS MÃOS E AS PARTES DA PELE EXPOSTAS AO PRODUTO antes das refeições e após a sua utilização.

" GUARDE EM LOCAL SEGURO. O 3-IODO-2-PROPINIL-BUTILCARBAMATO é um composto carbamato que possui fraca atividade anticolinesterásica. NÃO USE, caso o médico tenha aconselhado a não trabalhar com compostos anticolinesterásicos.

Pessoas não protegidas e animais devem ser mantidos afastados de áreas tratadas durante 48h ou até as superfícies estarem secas. Cubra todos os depósitos de água antes da aplicação.

4.2.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Consulte as instruções específicas para uso.

4.2.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Após contacto com a pele: Dispa imediatamente todas as roupas contaminadas e lave imediatamente a pele com água abundante e sabão. Procure assistência médica se ocorrerem sintomas.

Após contacto com os olhos: Lave imediatamente com água abundante. Procure assistência médica se ocorrerem sintomas.

Se ingerido: Não induza o vômito a menos que expressamente instruído pela equipa médica. Se tiver vômitos, a cabeça deve manter-se numa posição baixa para que o vômito não entre nos pulmões. Procure assistência médica.

Se inalado: Leve a pessoa afetada para um local com ar fresco. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Peça a uma pessoa treinada para fazer respiração artificial, se a respiração for irregular ou difícil. Procure assistência médica se os sintomas forem graves ou duradouros. Se estiver inconsciente, coloque a pessoa na posição de recuperação e procure assistência médica imediatamente.

4.2.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Elimine de forma segura o excedente de produtos químicos, materiais contaminados (incluindo serrim) e o recipiente vazio, utilizando um método aprovado pela autoridade responsável pela eliminação de resíduos.

4.2.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Armazene o produto em recipientes originais bem fechados a temperaturas entre 5 e 30°C. Prazo de validade até 24 meses.

5. Instruções gerais de uso do meta-SPC

5.1. Instruções de utilização

See Authorized Uses

5.2. Medidas de redução do risco

See Authorized Uses

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

See Authorized Uses

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

See Authorized Uses

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

See Authorized Uses

6. Outras informações

Utilize biocidas de forma segura. Leia sempre as informações do rótulo e do produto antes de utilizar.

Informações toxicológicas adicionais para elaboração de rótulo.

PICTOGRAMAS

GHS09

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

PREVENÇÃO (P200 a 299)

P261 Evitar respirar poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis..

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

ELIMINAÇÃO (P500 a 599)

P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

O aplicador deverá usar luvas e fato de protecção durante a aplicação do produto.

Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo o cuidado especial em lava-las por dentro

S110 As madeiras tratadas não poderão ser utilizadas no fabrico de recipientes destinados a conter produtos alimentares

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250

7. Terceiro nível de informações: produtos individuais no SPC

7.1 Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome comercial do produto

Sikkens Cetol WP 567BPD	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Teak Classic	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Colourless	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Dark Oak Classic	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD + Colourless003 Base TC	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Light Oak Classic J006T, J006	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Brown J007	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Nuttree Classic J010T, J010	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Douglasie J043	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Mahagoni Classic J045T, J045	Mercado: PT

Sikkens Cetol WP 567BPD Bilinga J235	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Palisander Classic J048T, J048	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Wengé J265	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Olive Green J065	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Old Pine Classic J073T, J073	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Pine Classic J077T, J077	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Douka J245	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Sapelli J255	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Makoré J275	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Ipé J280	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Platane J285	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Walnut J914	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Rich Mahagoni J845	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD MH Braun	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD MH Gelbbraun	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD MH Orangebraun	Mercado: PT

Sikkens Cetol WP 567BPD MH Schokobraun	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD MAR10-2117	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD 030 AK	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD G-3101	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD G-8102	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD G-8180	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD G-8170	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD PL0010	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD PL0085	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD PL01086	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD PL0045	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD PL0073	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD PL0006	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD PL0077	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD PL0048	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Colorless 003 Base TC	Mercado: PT

Sikkens Cetol WP 567BPD Dark Oak Classic J009T, J009	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD Teak Classic J085T	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD G-1111	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD G-1140	Mercado: PT
Sikkens Cetol WP 567BPD G-8150	Mercado: PT
Número da autorização (Número de referência do ativo R4BP 3 - Autorização nacional) PT-0021972-0001 1-1	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (IPBC)		Substância ativa	55406-53-6	259-627-5	0,6
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazole (propiconazole)		Substância ativa	60207-90-1	262-104-4	0,9
Tebuconazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Substância ativa	107534-96-3	403-640-2	0,3